

# 10I3PFR

Mosogató anyaga  
Típus  
Tálak száma  
EAN kód

Rozsdamentes acél  
Monoblokk medence  
1  
8017709236410



## Küllem



|                |                   |                                  |            |
|----------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| Design család  | Univerzális       | Beépített típus                  | Szabvány   |
| Serie          | Omni              | Logó                             | Nincs      |
| Szín           | Rozsdamentes acél | Csaplyuk / előre vágott csaplyuk | 1 csaplyuk |
| Felületkezelés | Szálcsiszolt      |                                  |            |


|     | Medence típusa | Medence méretei, SzéxMéxMa (mm) | Medence mélysége (mm) | Kifutás           | Szűrő pozíciója | Szűrő mérete |
|-----|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Tál | Kerek          | diametro 375                    | 170                   | Igen, hagyományos | Fal pozíciója   | 3,5"         |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                                      |                |                   |              |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| A termék méretei (mm)                | 170x510x510 mm | Csaplyuk átmérője | 35 mm        |
| Kivágási méret felső beszerelés (mm) | 490 mm         | Tömítés típusa    | Tömítőpaszta |
| Magasság a pulttól                   | 6 mm           | Kapcsok száma     | 3            |
| Alapegység mérete                    | 60 cm          | A kapcsok típusa  | Szabvány     |
| Csaplyuk                             | 1              |                   |              |

## Mellékelt tartozékok



## Compatible Accessories



### KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,  
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



### KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,  
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



### KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2  
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval  
használható



### RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés  
mosogató standard túlfolyóval



### STABMIX

Csaptelep stabilizátor

---

## Symbols glossary

---



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modeltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

---

## Benefit (TT)

---

### Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

### Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében