

A1-9

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie katalityczne
Kod EAN	8017709229160
Klasa efektywności energetycznej	A+



Linia wzornicza





Design	Profesjonalny	Pokręta	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	Classica	Liczba pokręteł	8
Logo	Assembled st/steel	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Wyświetlacz	TFT
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Dostępne języki wyświetlania	DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, RU, SV
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Tylny panel	Tak	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Seria	Opera	Uchwyt	Classica
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Materiał rusztów	Żeliwo	Schówek	Szuflada
Rodzaj sterowania	Pokręta		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10
--------------------------	----

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza


 Termoobieg

 Turbo


 ECO

 Mały grill


 Duży grill


 Grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna

 Grzałka dolna + obieg powietrza


Pozostałe funkcje

 Rozmrażanie przez podanie czasu

 Rozmrażanie przez podanie wagi


 Podgrzewanie talerzy

 Wyrastanie ciasta

 Szabat

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie katalityczne

 Czyszczenie parowe

Przepisy własne 10

Programy automatyczne 50

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR
Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standardowe

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Nakładki na palniki Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik


Liczba źródeł oświetlenia

2

Liczba szyb w drzwiach 3

Liczba wentylatorów	3	Zimne drzwi	2
Pojemność netto	115 l	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Pojemność brutto	129 l	Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	System chłodzący	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	5	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	371x724x418 mm
Rodzaj przewodnic	Prowadnice metalowe	Kontrola temperatury	Elektroniczny
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Moc grzałki dolnej	1700 W
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki górnej	1200 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki grilla	1700 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2900 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki pierścieniowej	1500 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Zawiasy Soft Close	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	280 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Żeliwna podstawka do WOKA	1	Ruszt do blachy	1
Metalowe drabinki boczne	1	Panele katalityczne	3
Blacha do pieczenia 20mm	1	Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	3200 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Natężenie prądu (A)	14 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie



Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT2A1-9

Cokół, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A1-9), stal nierdzewna







































SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



Słowniczek oznaczeń

-  Technologia 3 wentylatorów: piekarnik został wyposażony w system 3. wentylatorów, który w połączeniu ze zwiększoną mocą pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów pieczenia.
-  A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Instalacja w kolumnie
-  Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.
-  Liczba szczyb w drzwiach: 3 szczyby
-  Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
-  Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.
-  Panele katalityczne
-  Obwodowy system chłodzący
-  Rozmrażanie przez podanie wagi: Automatyczna funkcja rozmrażania pozwalająca na wybranie rodzaju oraz wagi produktu. Dzięki temu piekarnik automatycznie dobiera czas trwania programu.
-  Obieg powietrza + grzałka dolna
-  Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
-  Grzałka dolna
-  Eco
-  Mały grill
-  Grzałka górna i dolna
-  Termoobieg
-  Grill
-  Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Turbo |  | W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości. |
|  | Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. |  | Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika. |
|  | Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia. |  | Podgrzewanie talerzy: funkcja do podgrzewania lub utrzymywania potraw w ciepłe. Umieścić blachę do pieczenia na najniższej półce i ułożyć naczynia do podgrzania. |
|  | Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta. |  | Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat. |
|  | Komora piekarnika posiada pięć poziomów. |  | Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho. |
|  | Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika. |  | Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika. |
|  | Pojemność 115 l |  | Wyświetlacz CompactScreen |
|  | Sterowanie pokrętkami | | |