

ALFA1035H-2



Famiglia

Sottofamiglia

Alimentazione

Tipologia forno

Controllo forno

Capacità teglie

Collegamento elettrico di default 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50 Hz


Memorizzazione programmi con applicativo Non disponibile

Generazione umidità Diretto in camera

Piedini regolabili Sì

Dimensioni del prodotto (LxPxH) 798x772x1100 mm

Profondità massima a porta aperta 1536 mm



Destinazione

Settori	Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub; Hotel; Ristoranti / Catering; Panetterie / Pasticcerie; Macellerie / Gastronomie; Ristorazione collettiva; Ospedali / case di riposo; Ristorazione commerciale; Grande distribuzione organizzata	Consigliato per	Prodotti da forno
---------	---	-----------------	-------------------

Estetica

Porta con fasce inox	Sì	Frontalino Serie	Inox
Colore	Acciaio Inox		Alfa

Comandi

Regolazione tempo di cottura	1-60 minuti + infinito	Regolazione camino	Manuale
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------

Opzioni


Versioni cerniera destra	ALFA1035HR-2	Cappa abbinabile	K4610X
---------------------------------	--------------	-------------------------	--------

Costruzione

Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Livelli di umidificazione	1 Manuale
Dimensioni cavità interna (LxPxH)	672x437x854 mm	Posizione camino	Posteriore
Volume lordo	289,8 lt	Tipologia timer	Elettrico
Volume netto	258,9 lt	Range temperatura	50-270°C
Volume netto interno	199,1 lt	Indicazione di fine cottura	Sì
Materiale cavità	Acciaio inox	Lampada spia arancione raggiungimento t°	Sì
Numero ripiani	10	Lampada spia verde di fine cottura	Sì
Telaio supporto teglie	Filo cromato	Interruttore sicurezza ad apertura porta	Sì
Distanza tra i ripiani	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Costruzione porta	Doppio vetro	Deflettore removibile	Sì
Apertura porta	Laterale - cerniera a sinistra	Illuminazione	3 Lampade alogene
Tipologia maniglia	Rotativa	Potenza luce	40 W
Vetro	Apribile con cerniera	Tubo di carico acqua	Sì
Numero e tipologia ventole	3 ventole controrotanti in senso alternato	Pressione ingresso acqua	50-500 kPa (min-max)
Potenza motore	180 W	Lunghezza cavo di alimentazione	170 cm
Giri motore	Velocità singola	Pannello posteriore	Zincato
Giri motore velocità standard	2850 rpm	Protezione IPX	IPX3
Iniezione acqua su ogni ventola	Sì		

Informazioni Logistiche

Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	1280x960x890 mm	Peso netto	102.000 kg
Codice EAN	8017709270148	Peso lordo	122.000 kg



Accessori Compatibili



3743

Kit 4 teglie piane in alluminio EN
600x400 mm



3751

Kit 4 teglie piane forate in alluminio EN
600x400 mm



3805

Kit 4 griglie in filo cromato EN 600x400
mm




3810

Kit 4 griglie ondulate per baguettes
EN 600x400 mm



3927

Kit riduttore flusso aria per forni serie
ALFA410, 420, 625, 1035



RGN11-1035-2

Supporto per teglie piane GN 1/1 per
forni ALFA1035



RUTVL

Kit ruote da 4 pz, adatto per tutti i
modelli di tavoli dei forni professionali



T11TH20

Teglia GN1/1 antiaderente, altezza 20
mm



T11TH40

Teglia antiaderente GN1/1, altezza 40
mm




T11XH20

Teglia alluminio GN1/1, altezza 20
mm



T11XH65

Teglia alluminio GN1/1, altezza 65 mm



TF11XH2

Teglia in alluminio microforata GN1/1,
altezza 20 mm



TMF11TH2

Teglia GN1/1 antiaderente microforata,
altezza 20 mm



TVL425D

Supporto con portateglie 4 livelli per
forni ALFA410/ALFA420/ALFA425
sovrapposti o ALFA1035, dim.
(LxPxH) 800x800x504 mm (altezza
con kit ruote RUTVL: 602 mm)

Prodotti alternativi



ALFA1035HR-2

Colore: Acciaio Inox

Glossario simboli



Elettrico



Circolazione forzata aria calda tramite ventola e
resistenza circolare



Circolazione forzata aria calda con iniezione
umidità

Benefit

Pannello comandi meccanico

Facilità d'uso e controllo senza sforzo dei parametri essenziali di cottura

Il pannello di controllo, dotato di pratiche manopole, consente una gestione semplice, intuitiva e senza sforzo delle principali funzionalità. Grazie ai pulsanti, è possibile regolare il tempo, la temperatura di cottura e, nei modelli selezionati, il livello di umidificazione. Ruotando la manopola sulla posizione 1, il vapore verrà erogato fino al suo rilascio.

Nei forni multifunzione con pannello di controllo meccanico è inoltre presente un pulsante dedicato alla selezione delle diverse funzioni del forno, in base alla modalità di cottura desiderata.

Apribile con cerniera

Vetri facilmente accessibili per una manutenzione e pulizia senza sforzo

I vetri sono progettati per essere facilmente accessibili e ispezionabili, garantendo una grande praticità durante le operazioni di pulizia e manutenzione. Questa caratteristica semplifica notevolmente il processo, rendendolo rapido ed efficiente, e assicurando che ogni intervento possa essere effettuato con la massima comodità ed in completa sicurezza.

Gestione umidità

Cottura impeccabile grazie ad un controllo preciso dell'umidità

Grazie alla gestione efficace di piccole quantità di umidità si può ottenere una doratura perfetta, mantenendo intatta la morbidezza del prodotto e favorendone lo sviluppo della struttura interna. È possibile impostare diversi livelli di umidificazione, che determinano la frequenza dei cicli di attivazione. Ogni ciclo consiste in due secondi di spruzzatura di acqua vaporizzata all'interno della camera di cottura, seguiti da 15 secondi di pausa.