


ALFA1035H-2

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Varmluftovn 10 bakker EN 600x400 mm eller GN1/1
Ovnstype	Konvektionsovn med befugtning
Ovnbetjening	Mekanisk
Bakker kapacitet	10 bakker 600x400 mm- GN1/1
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Dampteknologi	Direkte
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1536 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	102,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x772x1100 mm
EAN-kode	8017709270148



Distribution

Løsninger	Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel	Foreslået til	Bageri
-----------	--	---------------	--------

Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Frontpanel	Ja
Låge med striber i rustfri stål	Ja	Logo	Smeg trykt

Betjening

Timer indstillingsområde	1-60 minutter + endeløs	Skorstensregulering	Manuel
--------------------------	-------------------------	---------------------	--------




Valgmuligheder

Højrehåndshængsel	ALFA1035HR-2	Kombinerbar emhætte	K4610X
Højrehåndshængsel	ALFA1035EHR		

Konstruktion


Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja
Ovnrum dimensioner	672x437x854mm	Damp-assisterede niveauer	Manuel
Bruttovolumen	289,8 lt		

Nettovolumen	258,9 lt	Vandtilførsel	Bagpå
Indvendig nettovolumen	199,1 lt	Timer type	Elektrisk
Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Temperaturområde	50-270°C
Antal hylder	10	Slut madlavningsalarm	Ja
Støtte til bækkeramme	Forkromet	Orange lysindikator præstation	Ja
Hylidernes afstand	77 mm	Grønt lysindikator præstation	Ja
Lågekonstruktion	Dobbelt glas	Sikkerhedsafbryder med åben låge	Ja
Lågeåbning	Sidevent	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Håndtag type	Roterende	Aftagelig deflektor	Ja
Åbnbart glas	Kan åbnes med hængsel	Belysning	3 Halogenpærer
Ventilatortype og nummer	3 ventilatorer, der regulerer ventilatorer med vending af tidsretning	Lys, effekt	40W
Motorhastighed	180W	Vandtilførsel	Ja
Motorhastighed	Enkelthastighed	Kabellængde	170 cm
Blæserhastighed standard rpm	2850 rpm	Bagpanel	Galvaniseret
		IPX beskyttelse	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Compatible Accessories




3743
Flad aluminiumbakke



3751
Flad perforeret aluminiumbakke




3805
Fladt forkromet trådnet



3810
Bølgepapgitter til baguetter



3927
Luftstrømsreduceringssæt



RGN11-1035-2
Støttesæt til riste eller flade bakker
GN1/1 egnet til ALFA1035 modeller



T11TH20
2 cm høj GN1/1 non-stick bakke til
Galileo professional




T11TH40
4 cm høj GN1/1 non-stick bakke til
Galileo professional




T11XH20
2 cm høj aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



T11XH65
6,5 cm høj aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



TF11XH2
Perforeret aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



TMF11TH2
GN 1/1 non-stick mikroperforeret
bakke

Alternative products



ALFA1035HR-2

Farve: Rustfrit stål

Symbols glossary



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med
fugtighedsindsprøjtning