

# ALFA1035HR-2

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Varmluftovn 10 bakker EN 600x400 mm eller GN1/1
Ovnstype	Konvektionsovn med befugtning
Ovnbetjening	Mekanisk
Bakker kapacitet	10 bakker 600x400 mm- GN1/1
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Dampteknologi	Direkte
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1536 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	102,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x772x1100 mm
EAN-kode	8017709272838



## Distribution

Løsninger	Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel	Foreslået til	Bageri
-----------	--	---------------	--------

## Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Frontpanel	Ja
Låge med striber i rustfrit stål	Ja	Logo	Smeg trykt

## Betjening

Timer indstillingsområde	Et-99 minutter + endeløs	Skorstensregulering	Manuel
--------------------------	--------------------------	---------------------	--------




## Valgmuligheder

Højrehåndshængsel	ALFA1035EHR	Kombinerbar emhætte	K4610X
-------------------	-------------	---------------------	--------

## Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja
Ovnrum dimensioner	672x437x854mm	Damp-assisterede niveauer	Manuel
Bruttovolumen	289,8 lt	Vandtilførsel	Bagpå
Nettovolumen	258,9 lt		

<b>Indvendig nettovolumen</b>	199,1 lt	<b>Timer type</b>	Elektrisk
<b>Ovnrum materiale</b>	Rustfrit stål	<b>Temperaturområde</b>	50-270°C
<b>Antal hylder</b>	10	<b>Slut madlavningsalarm</b>	Ja
<b>Støtte til bakkeramme</b>	Forkromet	<b>Orange lysindikator præstation</b>	Ja
<b>Hyldernes afstand</b>	77 mm	<b>Grønt lysindikator præstation</b>	Ja
<b>Lågekonstruktion</b>	Dobbelt glas	<b>Sikkerhedsafbryder med åben låge</b>	Ja
<b>Lågeåbning</b>	Sidevent - højre hængsel	<b>Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat</b>	Ja
<b>Håndtag type</b>	Roterende	<b>Aftagelig deflektor</b>	Ja
<b>Åbnbart glas</b>	Kan åbnes med hængsel	<b>Belysning</b>	3 Halogenpærer
<b>Ventilator type og nummer</b>	3 ventilatorer, der regulerer ventilatorer med vending af tidsretning	<b>Lys, effekt</b>	40W
<b>Motorhastighed</b>	180W	<b>Vandtilførsel</b>	Ja
<b>Motorhastighed</b>	Enkelthastighed	<b>Kabellængde</b>	170 cm
<b>Blæserhastighed standard rpm</b>	2850 rpm	<b>Bagpanel</b>	Galvaniseret
		<b>IPX beskyttelse</b>	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Compatible Accessories



**3743**  
Flad aluminiumbakke



**3751**  
Flad perforeret aluminiumbakke




**3805**  
Fladt forkromet trådnet



**3810**  
Bølgepapgitter til baguetter



**3927**  
Luftstrømsreduceringssæt



**RGN11-1035-2**  
Støttesæt til riste eller flade bakker  
GN1/1 egnet til ALFA1035 modeller



**T11TH20**  
2 cm høj GN1/1 non-stick bakke til  
Galileo professional




**T11TH40**  
4 cm høj GN1/1 non-stick bakke til  
Galileo professional




**T11XH20**  
2 cm høj aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**T11XH65**  
6,5 cm høj aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**TF11XH2**  
Perforeret aluminium GN1/1 bakke til  
Galileo professional



**TMF11TH2**  
GN 1/1 non-stick mikroperforeret  
bakke

## Alternative products

---



**ALFA1035H-2**

**Farve: Rustfrit stål**

## Symbols glossary

---



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med  
fugtighedsindsprøjtning