

ALFA1035HR-2

| | |
|--------------------------|---|
| Produktfamilie | Ovne |
| Underfamilie | Varmluftovn 10 bakker EN 600x400 mm eller GN1/1 |
| Ovnstype | Konvektionsovn med befugtning |
| Ovnbetjening | Mekanisk |
| Bakker kapacitet | 10 bakker 600x400 mm- GN1/1 |
| Elektrisk tilslutning | 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz |
| Dampteknologi | Direkte |
| WiFi-forbindelse | Ikke tilgængelig |
| Dybde åben låge | 1536 mm |
| Justerbare fødder | Ja |
| Nettovægt | 102,000 kg |
| Produktdimensioner BxDxH | 798x772x1100 mm |
| EAN-kode | 8017709272838 |



Distribution

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------|
| Løsninger | Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel | Foreslået til | Bageri |
|-----------|--|---------------|--------|

Æstetik

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| Farve | Rustfrit stål | Frontpanel | Ja |
| Låge med striber i rustfri stål | Ja | Logo | Smeg trykt |

Betjening

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| Timer indstillingsområde | Et-99 minutter + endeløs | Skorstensregulering | Manuel |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------|




Valgmuligheder

| | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|--------|
| Højrehåndshængsel | ALFA1035EHR | Kombinerbar emhætte | K4610X |
|-------------------|-------------|---------------------|--------|

Konstruktion

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Ovnmaterialer | Rustfrit stål / glas / plast | Vandindsprøjtning på hver ventilator | Ja |
| Ovnrum dimensioner | 672x437x854mm | Damp-assisterede niveauer | Manuel |
| Bruttovolumen | 289,8 lt | Vandtilførsel | Bagpå |
| Nettovolumen | 258,9 lt | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------|
| Indvendig nettovolumen | 199,1 lt | Timer type | Elektrisk |
| Ovnrum materiale | Rustfrit stål | Temperaturområde | 50-270°C |
| Antal hylder | 10 | Slut madlavningsalarm | Ja |
| Støtte til bakkeramme | Forkromet | Orange lysindikator præstation | Ja |
| Hyldernes afstand | 77 mm | Grønt lysindikator præstation | Ja |
| Lågekonstruktion | Dobbelt glas | Sikkerhedsafbryder med åben låge | Ja |
| Lågeåbning | Sidevent - højre hængsel | Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat | Ja |
| Håndtag type | Roterende | Aftagelig deflektor | Ja |
| Åbnbart glas | Kan åbnes med hængsel | Belysning | 3 Halogenpærer |
| Ventilator type og nummer | 3 ventilatorer, der regulerer ventilatorer med vending af tidsretning | Lys, effekt | 40W |
| Motorhastighed | 180W | Vandtilførsel | Ja |
| Motorhastighed | Enkelthastighed | Kabellængde | 170 cm |
| Blæserhastighed standard rpm | 2850 rpm | Bagpanel | Galvaniseret |
| | | IPX beskyttelse | IPX3 |



| | |
|----------|--|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO FILLER HOSE |

Compatible Accessories



3743
Flad aluminiumbakke



3751
Flad perforeret aluminiumbakke




3805
Fladt forkromet trådnet



3810
Bølgepapgitter til baguetter



3927
Luftstrømsreduceringssæt



RGN11-1035-2
Støttesæt til riste eller flade bakker
GN1/1 egnet til ALFA1035 modeller



T11TH20
2 cm høj GN1/1 non-stick bakke til
Galileo professional




T11TH40
4 cm høj GN1/1 non-stick bakke til
Galileo professional




T11XH20
2 cm høj aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



T11XH65
6,5 cm høj aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



TF11XH2
Perforeret aluminium GN1/1 bakke til
Galileo professional



TMF11TH2
GN 1/1 non-stick mikroperforeret
bakke

Alternative products



ALFA1035H-2

Farve: Rustfrit stål

Symbols glossary



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning