

# ALFA1035HR-2

<b>Produktfamilie</b>	Öfen
<b>Unterkategorie</b>	Heißluftofen 10 Schienen EN 600 x 400 mm oder GN 1/1
<b>Ofen-Typ</b>	Heißluft mit Beschwadung
<b>Temperaturregelung</b>	Manuell
<b>Anzahl Einschübe</b>	10 Einschübe 600x400 mm oder GN1/1
<b>Stromversorgung / Leistungsaufnahme</b>	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
<b>Beschwadungssystem</b>	Direkt
<b>Programm-Speicher</b>	Nicht vorhanden
<b>Tiefe bei geöffneter Tür</b>	1536 mm
<b>Regulierbare Stellfüße</b>	Ja
<b>Nettogewicht</b>	102,000 kg
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	798x772x1100 mm
<b>EAN code</b>	8017709272838



## Einsatzbereich

<b>Einsatzbereich</b>	Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien	<b>Einsatzbereich</b>	Bars/Kaffees
-----------------------	--	-----------------------	--------------

## Ästhetik

<b>Farbe</b>	Edelstahl	<b>Geprägte Gerätefront</b>	Ja
<b>Edelstahl-Rahmentür</b>	Ja	<b>Markenlogo</b>	SMEG-Siebdruck

## Bedienelemente

<b>Einstellung Timer</b>	1 min. - 99h + endlos	<b>Regulierung des Kaminabzugs</b>	Manuell
--------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------




## Optionen

<b>Rechtsanschlag</b>	ALFA1035EHR	<b>Einsatzbereich</b>	K4610X
-----------------------	-------------	-----------------------	--------

## Konstruktion

<b>Material Oberfläche</b>	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	<b>Beschwadung auf jedem Lüferrad</b>	Ja
<b>Abmessungen Garkammer (LxBxH)</b>	672x437x854 mm	<b>Beschwadungsstufen</b>	Manuell
		<b>Positionierung Abluft</b>	Rückseite

<b>Gesamt Garraum Volumen</b>	289,8 lt	<b>Timer-Typ</b>	Elektrisch
<b>Netto Garraum Volumen</b>	258,9 lt	<b>Temperatureinstellung</b>	50-270°C
<b>Nutzbarer Innenraum</b>	199,1 l	<b>Signal für Garende</b>	Ja
<b>Material der Garkammer</b>	Edelstahl	<b>Orange Kontrollleuchte bei T°C-Erreichung</b>	Ja
<b>Anzahl der Roste</b>	10	<b>Grüne Kontrollleuchte für Zeitablauf</b>	Ja
<b>Rostgestell</b>	Chrom	<b>Sicherheitsschalter offene Tür</b>	Ja
<b>Abstand zwischen den Blechen</b>	77 mm GN1/1 - EN 600X400	<b>Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung</b>	Ja
<b>Türkonstruktion</b>	Zweifach-Verglasung	<b>Abnehmbare Luftleitbleche</b>	Ja
<b>Türöffnung</b>	Lateral - right hinge gerundet	<b>Garkammerbeleuchtung</b>	3 Halogenbeleuchtungen
<b>Ausführung des Türgriffs</b>		<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W
<b>Innenglas aufklappbar</b>	Zu öffnen mit Scharnieren	<b>Wasseraufnahme</b>	Ja
<b>Reversierender Lüfter</b>	3 im Wechsel gegenläufige Lüfter	<b>Länge des Netzkabels</b>	170 cm
<b>Leistung des Lüfters</b>	180 W	<b>Rückpanel</b>	Vollverzinkt
<b>Drehzahl U/min.</b>	Einfach	<b>IPX-Schutzklasse</b>	IPX3
<b>Lüftermotor bei Standard-Drehzahl</b>	2850 U/min.		



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Kompatibel Zubehör



**3743**  
Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



**3751**  
Set Aluminium Backblech (4 St.)




**3805**  
Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)



**3810**  
Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes (4 Stück)



**3927**



**RGN11-1035-2**  
Gestell mit 10 Auflageschienen für Bleche oder Roste GN 1/1 für ALFA 1035



**T11TH20**  
Antihaft Behälter GN1/1 20mm tief




**T11TH40**  
Behälter GN1/1 40mm Antihaft beschichtet




**T11XH20**  
Aluminium Behälter GN 1/1 20mm hoch



**T11XH65**  
Aluminium Behälter GN 1/1 65mm hoch



**TF11XH2**  
Perforierter Aluminium Behälter GN 1/1 20mm hoch



**TMF11TH2**  
Perforierter Behälter GN 1/1 Antihaft beschichtet 20mm hoch

## Alternative Produkte

---



**ALFA1035H-2**

**Farbe: Edelstahl**

## Symbols glossary

---



Heißluft



Heißluft mit Beschwädung