

ALFA1035HR-2

Familia	Hornos
Subfamilia	10 bandejas 600x400 mm or GN1/1
Tipo de horno	Ventilador con humidificación
Control del horno	Mecánico
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 mm - GN1/1
Fuente de alimentación	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Tecnología de vapor	Directo
Almacenamiento de programas con aplicación	No disponible
Profundidad máxima con puerta abierta	1536 mm
Pies ajustables	Sí
Peso neto	102,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x772x1100 mm
EAN code	8017709272838



Distribución

Usuarios potenciales	Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos	Usuarios potenciales	Panadería
-----------------------------	---	-----------------------------	-----------

Estética

Color	Acero inoxidable	Panel frontal en relieve	Sí
Puerta con bandas de acero inoxidable	Sí	Logo	Estampado Smeg

Mandos

Minutos programables	0-99 + sin fin	Opción de tiempo	Manual
-----------------------------	----------------	-------------------------	--------




Opciones

Bisagra derecha	Sí	Usuarios potenciales	K4610X
------------------------	----	-----------------------------	--------

Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Sistema de humidificación en cada ventilador	Sí
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	672x437x854mm		

Dimensiones de la cámara (LxWxH)	616x431x340mm	Niveles de humidificación	Manual
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	616x431x340mm	Posición chimenea	Trasera
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	616x431x340mm	Tipo temporizador	Temporizador electromecánico
Material de la cavidad	Acero inoxidable AISI 304	Rango de temperatura	50-270°C
Número de estantes	10	Alarma fin de cocción	Sí
Soporte de bandeja	Cromado	Indicador de luz naranja t° logro	Sí
Distancia entre los estantes	75 mm	Indicador de luz verde t° logro	Sí
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Doble vidrio	Interrupción del calefactor al abrir la puerta	Sí
Puerta abierta	Lateral - Bisagra derecha	Rearme manual del termostato de seguridad	Sí
Tipo de mango	Giratorio	Deflector extraíble	Sí
Cristal interior	Se puede abrir	Número de luz	3 Halogen lamps
Número y tipo de ventiladores	3 ventiladores con inversión de giro	Potencia de luz	40 W
Potencia motor del ventilador	180W	Tubo de carga de agua	Sí
RPM del motor	Velocidad única	Longitud del cable de alimentación	170 cm
Material de la cavidad	2850 rpm	Panel trasero	Galvanizado
		Opción de tiempo	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accesorios Compatible



3743

Bandeja plana de aluminio (4uds)




3751

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



3805

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)




3810

Rejilla ondulada para palillos (4uds)



3927

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035



RGN11-1035-2

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA1035



T11TH20

GN1/1 non-stick tray, 20 mm height



T11TH40

GN1/1 non-stick tray, 40 mm height




T11XH20

Aluminium GN1/1 tray, 20 mm height




T11XH65

GN1/1 aluminium tray, 65 mm height



TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray, 20 mm height



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray, 20 mm height

Productos alternativos



ALFA1035H-2

Color: Acero inoxidable

Symbols glossary



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection