

# ALFA1035HR-2

<b>Familia</b>	Hornos
<b>Subfamilia</b>	10 bandejas 600x400 mm or GN1/1
<b>Tipo de horno</b>	Ventilador con humidificación
<b>Control del horno</b>	Mecánico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 mm - GN1/1
<b>Fuente de alimentación</b>	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
<b>Tecnología de vapor</b>	Directo
<b>Almacenamiento de programas con aplicación</b>	No disponible
<b>Profundidad máxima con puerta abierta</b>	1536 mm
<b>Pies ajustables</b>	Sí
<b>Peso neto</b>	102,000 kg
<b>Product dimensions WxDxH</b>	798x772x1100 mm
<b>EAN code</b>	8017709272838



## Distribución

<b>Usuarios potenciales</b>	Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos	<b>Usuarios potenciales</b>	Panadería
-----------------------------	---	-----------------------------	-----------

## Estética

<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Panel frontal en relieve</b>	Sí
<b>Puerta con bandas de acero inoxidable</b>	Sí	<b>Logo</b>	Estampado Smeg

## Mandos

<b>Minutos programables</b>	0-99 + sin fin	<b>Opción de tiempo</b>	Manual
-----------------------------	----------------	-------------------------	--------




## Opciones

<b>Bisagra derecha</b>	Sí	<b>Usuarios potenciales</b>	K4610X
------------------------	----	-----------------------------	--------

## Construcción

<b>Material del horno</b>	Acero inoxidable/vidrio/plástico	<b>Sistema de humidificación en cada ventilador</b>	Sí
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	672x437x854mm		

<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	616x431x340mm	<b>Niveles de humidificación</b>	Manual
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	616x431x340mm	<b>Posición chimenea</b>	Trasera
<b>Dimensiones de la cámara (LxWxH)</b>	616x431x340mm	<b>Tipo temporizador</b>	Temporizador electromecánico
<b>Material de la cavidad</b>	Acero inoxidable AISI 304	<b>Rango de temperatura</b>	50-270°C
<b>Número de estantes</b>	10	<b>Alarma fin de cocción</b>	Sí
<b>Soporte de bandeja</b>	Cromado	<b>Indicador de luz naranja t° logro</b>	Sí
<b>Distancia entre los estantes</b>	75 mm	<b>Indicador de luz verde t° logro</b>	Sí
<b>Puerta fría con doble cristal completamente abatible</b>	Doble vidrio	<b>Interrupción del calefactor al abrir la puerta</b>	Sí
<b>Puerta abierta</b>	Lateral - Bisagra derecha	<b>Rearme manual del termostato de seguridad</b>	Sí
<b>Tipo de mango</b>	Giratorio	<b>Deflector extraíble</b>	Sí
<b>Cristal interior</b>	Se puede abrir	<b>Número de luz</b>	3 Halogen lamps
<b>Número y tipo de ventiladores</b>	3 ventiladores con inversión de giro	<b>Potencia de luz</b>	40 W
<b>Potencia motor del ventilador</b>	180W	<b>Tubo de carga de agua</b>	Sí
<b>RPM del motor</b>	Velocidad única	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	170 cm
<b>Material de la cavidad</b>	2850 rpm	<b>Panel trasero</b>	Galvanizado
		<b>Opción de tiempo</b>	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Accesorios Compatible



**3743**

Bandeja plana de aluminio (4uds)




**3751**

Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



**3805**

Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)




**3810**

Rejilla ondulada para palillos (4uds)



**3927**

Kit reductor de caudal de aire para hornos ALFA410, 420, 625, 1035



**RGN11-1035-2**

Kit soporte para rejillas o bandejas planas GN1/1 apto para modelos ALFA1035



**T11TH20**

GN1/1 non-stick tray, 20 mm height



**T11TH40**

GN1/1 non-stick tray, 40 mm height




**T11XH20**

Aluminium GN1/1 tray, 20 mm height




**T11XH65**

GN1/1 aluminium tray, 65 mm height



**TF11XH2**

Perforated aluminium GN1/1 tray, 20 mm height



**TMF11TH2**

GN 1/1 non-sticking microperforated tray, 20 mm height

## Productos alternativos

---



**ALFA1035H-2**

**Color:** Acero inoxidable

## Symbols glossary

---



Calentamiento forzado por ventilador



Fan forced heating with humidity injection