

ALFA1035HR-2

Tuoteryhmä	Uunit
Alatuoteperhe	Kiertoilmauuni 10 peltiä EN 600x400 mm tai GN1/1
Uunin tyyppi	Tuuletin höyrytoiminnolla
Uunin säätimet	Mekaaninen
Peltien määrä	10 peltiä 600x400 mm tai GN1/1
Vakio sähköliitântä	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Höyrytekniikka	Suora
WiFi-liitântä	Ei saatavilla
Max syvyys oven ollessa avoinna	1536 mm
Säädettävät jalat	Kyllä
Nettopaino (kg)	102.000 kg
Tuotemitat LxSxK	798x772x1100 mm
EAN-koodi	8017709272838



Distribution

Ratkaisut	Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala	Ehdotettu seuraaville:	Leipomo
------------------	--	-------------------------------	---------

Estetiikka

Väri	Ruostumaton teräs	Kohokuvioitu etupaneeli	Kyllä
Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat	Kyllä	Logo	painettu Smeg

Säätimet

Ajastettavissa minuuteissa	0-99 + ääretön	Ajastinvaihtoehto	Manuaalinen
-----------------------------------	----------------	--------------------------	-------------




Vaihtoehdot

Oikeanpuoleinen sarana	ALFA1035EHR	Yhdisteltävä liesituuletin	K4610X
-------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------

Rakennus

Uunin sisäpuolinen materiaali	Ever Clean -emali	Kosteutusjärjestelmä joka tuulettimessa	Kyllä
--------------------------------------	-------------------	--	-------

Uunin mitat (PxLxK)	672x437x854mm	Höyrytasot	Manuaalinen
Brutto tilavuus	616x431x340mm	Vedentäyttö	Taka
Nettobilavuus	616x431x340mm	Ajansäätö	Elektromekaaninen ajastin
Uunin mitat (PxLxK)	616x431x340mm	Lämpötila-alue	50-270°C
Uunin sisäpuolinen materiaali	Ruostumaton teräs	Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Hyllyjen määrä	10	Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetetun lämpötilan	Kyllä
Teline pelleille	Kromattu	Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetettu lämpötila	Kyllä
Hyllyjen etäisyys	77 mm	Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla	Kaksoislasia	Manuaalinen turvatermostaatin palautus	Kyllä
Oven kiinnitys	Sivusta- saranat oikealla	Vedentäyttö	Kyllä
Kahvan tyyppi	Pyörivä	Lamppujen lukumäärä	3 halogeenilamppua
Sisälasi	Avattava	Valoteho	40 W
Tuuletinten lukumäärä	3 tuuletinta ajastetulla suunnanvaihdolla	Vedentäyttö	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	180W	Johdon pituus	170 cm
Uunin sisäpuolinen materiaali	Yksi nopeus	Takapaneeli	Galvanoitu
Uunin sisäpuolinen materiaali	2850 rpm	Ajastinvaihtoehto	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Compatible Accessories




3743
Litteä alumiinipelti



3751
Litteä rei'itetty alumiinipelti




3805
Litteä kromipinnoitettu teräslankaritiä



3810
Uritettu ritilä patongeille



3927
Ilmavirtauksen vähennyssarja



RGN11-1035-2
Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille GN1/1, soveltuu ALFA1035-malleille



T11TH20
2 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11TH40
4 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH20
2 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



T11XH65
6,5 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TF11XH2
Rei'itetty alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TMF11TH2
Mikrorei'itetty GN 1/1 tarttumaton pelti


Alternative products



ALFA1035H-2

Väri: Ruostumaton teräs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  | Lämmitys koneellisella puhaltimella |  | Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana kosteuden ruiskutus |
|--|-------------------------------------|---|---|