

# ALFA1035HR-2

<b>Famiglia</b>	Forni professionali
<b>Sottofamiglia</b>	Forno convezione 10 teglie EN 600x400 mm o GN1/1
<b>Tipologia forno</b>	Forno convezione umidificato
<b>Controllo forno</b>	Manuale
<b>Capacità teglie</b>	10 teglie EN 600x400 o GN1/1 mm (griglie e teglie piane escluse)
<b>Collegamento elettrico di default</b>	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
<b>Generazione vapore</b>	Diretto
<b>Memorizzazione programmi con applicativo</b>	Non disponibile
<b>Profondità massima a porta aperta</b>	1536 mm
<b>Piedini regolabili</b>	Sì
<b>Peso netto</b>	102,000 kg
<b>Dimensioni del prodotto LxPxH</b>	798x772x1100 mm
<b>Codice EAN</b>	8017709272838



## Destinazione

<b>Soluzioni</b>	Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail	<b>Consigliato per</b>	Prodotti da forno
------------------	--	------------------------	-------------------

## Estetica

<b>Colore</b>	Acciaio Inox	<b>Frontalino</b>	Inox
<b>Porta con fasce inox</b>	Sì	<b>Logo</b>	Smeg stampato

## Comandi

<b>Regolazione tempo di cottura</b>	1-99 minuti + infinito	<b>Regolazione camino</b>	Manuale
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------




## Opzioni

<b>Cerniera destra</b>	Sì	<b>Cappa abbinabile</b>	K4610X
------------------------	----	-------------------------	--------

## Costruzione

<b>Materiale forno</b>	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	<b>Iniezione acqua su ogni ventola</b>	Sì
<b>Dimensioni cavità interna (lpxh)</b>	672x437x854 mm	<b>Livelli di umidificazione</b>	Manuale
		<b>Posizione camino</b>	Posteriore

<b>Volume lordo</b>	289,8 lt	<b>Tipologia timer</b>	Elettrico
<b>Volume netto</b>	258,9 lt	<b>Range temperatura</b>	50-270°C
<b>Volume netto interno</b>	199,1 lt	<b>Indicazione di fine cottura</b>	Sì
<b>Materiale cavità</b>	Acciaio inox	<b>Lampada spia arancione raggiungimento t°</b>	Sì
<b>Numero ripiani</b>	10	<b>Lampada spia verde di fine cottura</b>	Sì
<b>Telaio supporto teglie</b>	Filo cromato	<b>Interruttore sicurezza ad apertura porta</b>	Sì
<b>Distanza tra i ripiani</b>	77 mm GN1/1 - EN 600X400	<b>Termostato di sicurezza riarmo manuale</b>	Sì
<b>Costruzione porta</b>	Doppio vetro	<b>Deflettore removibile</b>	Sì
<b>Apertura porta</b>	Laterale - cerniera a destra	<b>Illuminazione</b>	3 Lampade alogene
<b>Tipologia maniglia</b>	Rotativa	<b>Potenza luce</b>	40 W
<b>Vetro</b>	Apribile con cerniera	<b>Tubo di carico acqua</b>	Sì
<b>Numero e tipologia ventole</b>	3 ventole controrotanti in senso alternato	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	170 cm
<b>Potenza motore</b>	180W	<b>Pannello posteriore</b>	Zincato
<b>Giri motore</b>	Velocità singola	<b>Protezione IPX</b>	IPX3
<b>Giri motore velocità standard</b>	2850 rpm		



<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Accessori Compatibili



**3743**  
Teglia in alluminio piana (4pz)



**3751**  
Teglia piana forata in alluminio (4pz)




**3805**  
Griglia piana in filo cromato (4pz)



**3810**  
Griglia ondulata per baguettes (4pz)



**3927**  
Kit riduttore flusso aria per forni serie ALFA410, 420, 625, 1035



**RGN11-1035-2**  
Kit supporto teglie piane o griglie GN1/1 per modelli ALFA1035



**T11TH20**  
Teglia GN1/1 antiaderente, altezza 20 mm




**T11TH40**  
Teglia antiaderente GN1/1, altezza 40 mm




**T11XH20**  
Teglia alluminio GN1/1, altezza 20 mm



**T11XH65**  
Teglia alluminio GN1/1, altezza 6,5cm



**TF11XH2**  
Teglia in alluminio microforata GN1/1, altezza 20 mm



**TMF11TH2**  
Teglia GN1/1 antiaderente microforata, altezza 20 mm

## Prodotti alternativi

---





**ALFA1035H-2**

**Colore:** Acciaio Inox

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare |  | Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità |
|--|--|---|---|