

# ALFA1035HR-2

<b>Familie</b>	Professional ovens
<b>Subfamily</b>	Convection oven 10 trays EN 600x400 mm or GN1/1
<b>Oven type</b>	Convection oven with humidification
<b>Ovenbediening</b>	Mechanisch
<b>Laad capaciteit</b>	10 trays GN1/1 or 10 EN 600x400 mm (excluding flat grids and trays)
<b>Electrische aansluiting</b>	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
<b>Stoom technologie</b>	Direct
<b>Program storage with application</b>	Not available
<b>Diepte open deur</b>	1536 mm
<b>verstelbare poten</b>	Ja
<b>Netto gewicht</b>	102,000 kg
<b>Product dimensions WxDxH</b>	798x772x1100 mm
<b>EAN code</b>	8017709272838



## Target

<b>Solutions</b>	Bakery/Pastry making; Frozen bakery industry; Food retail	<b>Suggested for</b>	Bakery
------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------	--------

## Design

<b>Kleur</b>	Roestvrij staal	<b>Front paneel met relief Logo</b>	Ja Smeg gedrukt
<b>Deur met roestvrijstalen delen</b>	Ja		

## Bediening

<b>Programmeerbare minuten</b>	1-99 minutes + endless	<b>Timer optie</b>	Manual
--------------------------------	------------------------	--------------------	--------




## Opties

<b>Right hand hinge</b>	Ja	<b>Combinable hood</b>	K4610X
-------------------------	----	------------------------	--------

## Construction

<b>Materiaal bakruimte</b>	Ever Clean emaille	<b>Bevochtiging op elke ventilator</b>	Ja
<b>Afmetingen bakruimte (BxDxH)</b>	672x437x854 mm	<b>Vochtighheidsniveaus</b>	handmatig
		<b>Water aansluiting</b>	Back

<b>Afmetingen bakruimte (BxDxH)</b>	289,8 lt	<b>Tijd instellen</b>	Electric
<b>Afmetingen bakruimte (BxDxH)</b>	258,9 lt	<b>Temperatuur bereik</b>	50-270°C
<b>Afmetingen bakruimte (BxDxH)</b>	199,1 lt	<b>Einde baktijd alarm</b>	Ja
<b>Materiaal bakruimte</b>	Roestvrij staal	<b>Oranje licht indicatie C°</b>	Ja
<b>Aantal kookniveau's</b>	10	<b>Groen licht indicatie C°</b>	Ja
<b>Frame bakplaat geleiders</b>	Verchroomd	<b>Verwarmingselement schakelt uit bij open deur</b>	Ja
<b>Afstand tussen bakniveaus</b>	77 mm GN1/1 - EN 600X400	<b>Handmatige reset van thermostaat</b>	Ja
<b>Goed geïsoleerde deur met compleet te openen binnenruit</b>	Double glass	<b>Water aansluiting</b>	Ja
<b>Deur openen</b>	Lateral - right hinge	<b>Verlichting</b>	3 Halogen lamps
<b>Type handvat</b>	Rotating	<b>Vermogen lamp</b>	40 W
<b>Binnenruit</b>	Openable with hinge	<b>Water aansluiting</b>	Ja
<b>Aantal ventilatoren</b>	3 contrarotating with timed direction reversal	<b>Lengte voedingskabel</b>	170 cm
<b>Materiaal bakruimte</b>	Ever Clean emaille	<b>Achterwand</b>	Verzinkt
<b>Materiaal bakruimte</b>	Single speed	<b>Timer optie</b>	IPX3
<b>Materiaal bakruimte</b>	2850 rpm		



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Compatibile Accessores



**3743**  
Flat aluminium tray (4pcs)



**3751**  
Flat perforated aluminium tray (4pcs)




**3805**  
Flat chrome-plated wire grid (4pcs)



**3810**  
Waved grid for baguettes (4pcs)



**3927**  
Air flow reducer kit for ovens ALFA410,  
420, 625, 1035



**RGN11-1035-2**  
Support kit for grids or flat trays  
GN1/1 suitable for ALFA1035 models



**T11TH20**  
GN1/1 non-stick tray, 20 mm height




**T11TH40**  
GN1/1 non-stick tray, 40 mm height




**T11XH20**  
Aluminium GN1/1 tray, 20 mm height



**T11XH65**  
GN1/1 aluminium tray, 65 mm height



**TF11XH2**  
Perforated aluminium GN1/1 tray, 20  
mm height



**TMF11TH2**  
GN 1/1 non-sticking microperforated  
tray, 20 mm height

## Alternative products

---



**ALFA1035H-2**

**Kleur: Roestvrij staal**

## Symbols glossary

---



Fan forced heating



Fan forced heating with humidity  
injection