

# ALFA1035HR-2

<b>Família</b>	Fornos
<b>Subfamily</b>	Convection oven 10 trays EN 600x400 mm or GN1/1
<b>Tipo de forno</b>	Forno de convecção com humidificação
<b>Controlo do forno</b>	Controlo mecânico da temperatura
<b>Capacidade de tabuleiro</b>	10 tabuleiros EN 600x400 mm ou GN1/1
<b>Fonte de energia</b>	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
<b>Sistema do vapor</b>	Direto
<b>Memória de programas</b>	Não disponível
<b>Profundidade máxima com a porta aberta</b>	1536 mm
<b>Pés reguláveis em altura</b>	Sim
<b>Peso líquido (kg)</b>	102,000 kg
<b>Product dimensions WxDxH</b>	798x772x1100 mm
<b>EAN code</b>	8017709272838



## Mercado

<b>Soluções</b>	Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar	<b>Indicado para</b>	Padaria / Pastelaria
-----------------	---	----------------------	----------------------

## Design

<b>Cor</b>	Aço inox	<b>Painel frontal</b>	Sim
<b>Porta com tiras em aço inox</b>	Sim	<b>Logótipo</b>	Logótipo em cunho

## Comandos

<b>Temporizador</b>	1-99 min + Sem fim	<b>Regulação da chaminé</b>	Manual
---------------------	--------------------	-----------------------------	--------




## Opções

<b>Dobradiça à direita</b>	Sim	<b>Exaustor compatível</b>	K4610X (com kit de conexão KITPO45)
----------------------------	-----	----------------------------	--

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Material do forno</b>	Aço Inox / Vidro / Plástico	<b>Injeção de água em cada ventoinha</b>	Sim
		<b>Níveis de humidificação</b>	Manual

<b>Dimensões da cavidade (LxPxA)</b>	672x437x854 mm	<b>Posição de exaustão</b>	Traseira
<b>Volume bruto</b>	289,8 lt	<b>Tipo de temporizador</b>	Elétrico
<b>Volume útil</b>	258,9 lt	<b>Temperaturas</b>	50-270°C
<b>Volume útil interno</b>	199,1 lt	<b>Aviso de final de cozedura</b>	Sim
<b>Material da cavidade</b>	Aço inox	<b>Luz indicadora (laranja) de temperatura atingida</b>	Sim
<b>Níveis de tabuleiros</b>	10	<b>Luz indicadora (verde) de tempo atingido</b>	Sim
<b>Suporte dos tabuleiros</b>	Cromado	<b>Reset de segurança do termostato</b>	Sim
<b>Distância entre tabuleiros</b>	77 mm GN1/1 - EN 600X400	<b>Deflector removível</b>	Sim
<b>Material da porta</b>	Vidro duplo	<b>Iluminação</b>	3 lâmpadas de halogéneo
<b>Abertura da porta</b>	Lateral - dobradiça à direita	<b>Potência das lâmpadas</b>	40 W
<b>Tipo de puxador</b>	Rotativo	<b>Tubo de carga de água</b>	Sim
<b>Vidro</b>	Abre com dobradiça	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	170 cm
<b>Tipologia da ventoinha</b>	3 com rotação reversível temporizada	<b>Painel traseiro</b>	Porta galvanizada
<b>Potência da ventoinha</b>	180W	<b>Proteção IPX</b>	IPX3
<b>RPM da ventoinha</b>	Velocidade única		
<b>RPM standard da ventoinha</b>	2850 rpm		



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Acessórios Compatíveis



**3743**




**3751**

Flat perforated aluminium tray (4pcs)



**3805**

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)




**3810**



**3927**

Air flow reducer kit for ovens ALFA410, 420, 625, 1035



**RGN11-1035-2**

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA1035 models



**T11TH20**

GN1/1 non-stick tray, 20 mm height



**T11TH40**

GN1/1 non-stick tray, 40 mm height




**T11XH20**

Aluminium GN1/1 tray, 20 mm height




**T11XH65**

GN1/1 aluminium tray, 65 mm height



**TF11XH2**

Perforated aluminium GN1/1 tray, 20 mm height



**TMF11TH2**

GN 1/1 non-sticking microperforated tray, 20 mm height

## Alternative products

---



**ALFA1035H-2**

**Cor: Aço inox**

## Symbols glossary

---



Fan forced heating



Fan forced heating with humidity  
injection