

ALFA1035HR-2

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 10 bleck EN 600 x 400 mm eller GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	10 Bleck 600x400 mm eller GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Ångteknik	Direkt
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1536 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	102,000 kg
Produktmått B x D x H	798x772x1100 mm
EAN-kod	8017709272838



Distribution

Potentiella användare	Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	Kondenserande huv	Barer / kaféer
------------------------------	--	--------------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon

Programmerbar i minuter	0-99 + tidlös	Skorstens reglering	Manuell
--------------------------------	---------------	----------------------------	---------




Alternativ

Gångjärn på höger sida	Ja	Kondenserande huv	K4610X
-------------------------------	----	--------------------------	--------

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Befuktningssystem på varje fläkt	Ja
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x854mm	Ångnivåer	Manuell
Bruttovolym	616x431x340mm	Skorstens placering	Svart
Nettovolym	616x431x340mm		
Invändig nettovolym	616x431x340mm		

Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Antal hyllplan	10	Temperatur område	50-270°C
Stöd för plåtar	Krom	Alarm tillagningstid slut	Ja
Avstånd gejders	77 mm	Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Luckhängning	Sida - höger gångjärn	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Typ av handtag	Roterande	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Innerglass	Öppningsbar	Avtagbar deflektor	Ja
Antal fläktar	3 Fläktar med tidsstyrd reversering	Antal lampor	3 halogenlampor
Fläkt effekt	180W	Effekt lampa	40 W
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm	Längd matningskabel	170 cm
		Bakre panel	Galvaniserad
		Skyddsklass	IPX3



D	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör



3743
Flat bakplåt i aluminium



3751
Flat perforerad bakplåt i aluminium




3805
Platt krompläterat trådgaller



3810
Vågformad bakplåt för baguetter



3927
Kit för reducering av luftflöde



RGN11-1035-2
Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA1035-modeller



T11TH20
2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11TH40
4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




T11XH20
2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



T11XH65
6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TF11XH2
Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



TMF11TH2
Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

Alternative products



ALFA1035H-2

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga