

ALFA420H-2

Grupa produktowa

Subfamily

Rodzaj pieca

Kontrola pieca

Pojemność blach

Moc przyłączeniowa

Inne możliwości podłączenia elektrycznego

Technologia pary

Przechowywanie programów

Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami

Regulowane nóżki

Waga netto

Product dimensions WxDxH

Piece

Convection oven 4 trays EN 600x400 mm or GN1/1

Konwekcja z nawilżaniem

Ręczna

4 blachy 600x400 mm lub GN1/1

400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz

230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz

Bezpośredni

Niedostępny

1145 mm

Tak

61,000 kg

798x747x563 mm



Dystrybucja

Rozwiązania

Kawiarnie - Puby; Hotele;
Restauracje; Piekarnie -
Ciastkarnie; Przemysł
mrożonych wyrobów
piekarniczych; Sprzedaż
detaliczna żywności; QSR

Rozwiązania

Kawiarnie - Puby

Linia wzornicza

Kolor

Stal nierdzewna

Panel przedni

Tak

Drzwi z paskami ze stali
nierdzewnej

Tak

Logo

Smeg nadrukowany

Sterowanie

Programowanie minut

1-60 minut +
nieskończoność

Programy / Funkcje

Funkcje pieczenia



Termoobieg





Konwekcja z nawilżaniem

Opcje

Konstrukcja

Materiały pieca	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	Poziom nawilżania	Regulacja manualna
Wymiary komory	672x437x340 mm	Położenie wydechu	Tył
Pojemność brutto	115,6 l	Ustawienie czasu	Elektryczny
Pojemność netto	104,2 l	Zakres temperatur	50-270°C
Wewnętrzna pojemność netto	75 l	Alarm zakończenia cyklu	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Liczba półek	4	Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Prowadnice blach	Drut chromowany	Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach	Tak
Odległość między prowadnicami	77 mm	Manualny reset termostatu bezpieczeństwa	Tak
Konstrukcja drzwi	Podwójne szkło	Zdejmowany deflektor	Tak
Otwieranie drzwi	Uchylny	Oświetlenie	2 lampy LED
Typ uchwytu	Na stałe	Moc oświetlenia	40 W
Wnętrze szkło	Otwierane za pomocą klipsa	Instalacja wodna	Tak
Typ i liczba wentylatorów	2 wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie	Długość przewodu zasilającego	170 cm
Moc silnika wentylatora	180W	Tylny panel	Galwanizowane
Obroty silnika	Jedna prędkość	Klasa wodoszczelności	IPX3
Obroty silnika przy standardowej prędkości	2850 obr./min		



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories




3805

Ruszt chromowany, płaski




3927

Reduktor przepływu powietrza



TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




3743

Blacha aluminiowa, płaska



RGN11-420-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA420/425 models



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray

SVRPP625

Akcesorium łączące 2 piece z serii 625/420 i okap



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



SVRPP420-625

Connector kit for two stacked ALFA420+420 or ALFA420+625 models and hood



T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional



3751

Blacha aluminiowa, płaska, perforowana



3810

Ruszt chromowany do bagietek

SVRPP420

Akcesorium łączące 2 piece z serii 420/425 i okap



T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Termoobieg



Termoobieg z wtryskiem pary
wodnej