

# ALFA43XE1HDS



**Семейство продуктов**

**Подсемейство продуктов**

**Источник питания**

**Тип духовки**

**Управление конвекционной печи**

**Вместимость**

**Электрическое подключение**

**Апп для создания рецептов**

**Парогенератор**

**Регулируемые по высоте ножки**

**Размеры (ВxШxГ)**

**Максимальная глубина с открытой дверцей**

Конвекционные печи

Multifunction oven 4 trays 435x320 mm

Электрический

Многофункциональная конвекционная духовка с пароувлажнением

Электронный

4 противня 435x320 мм - GN2/3

230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

Недоступно

Прямой пар

Да

608x600x537 mm

1178 мм



## Дистрибуция

**Отрасли промышленности**

Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

## Эстетика

**Дверца с планками из нержавеющей стали**

Да

**Цвет**

Нержавеющая сталь

**Цифровой TFT-дисплей**

Компактный сенсорный LCD-дисплей

**Цвет символов цифрового дисплея**

Белый

**Фронтальная панель**

Да

**Серия**

Alfa

## Управление

**Изменяемые программы**

99

**Диапазон программирования таймера**

от 1 минуты до 99 часов + бесконечно

**Предварительный разогрев**

Да

**Данные НАССР**

Да

**Самодиагностика**

Да

---

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Шаги программы приготовления</b> | 3 + предварительный разогрев |
| <b>Отложенный старт</b>             | Да                           |

## Опции

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Вытяжной зонт</b> | K43X |
|----------------------|------|

## Аксессуары в комплекте

---

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Алюминизированный противень</b> | Комплект из 4 штук |
|------------------------------------|--------------------|

## Электрическое подключение

---

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Тип электрической вилки</b> | (F;E) Schuko |
|--------------------------------|--------------|

## Конструкция

---

|   |                                  |  |                         |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Материалы печи</b>                                       | Нержавеющая сталь/стекло/пластик | <b>Уровни пароувлажнения</b>                         | 5 + ручное              |
| <b>Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)</b>                    | 460x360x425 мм                   | <b>Отвод пара из камеры</b>                          | Сзади                   |
| <b>Объем внутренней камеры</b>                              | 54.5 л                           | <b>Регулировка времени</b>                           | Электронный таймер      |
| <b>Материал внутренней камеры</b>                           | Эмаль Ever Clean                 | <b>Диапазон температур</b>                           | 30-270°C                |
| <b>Количество уровней</b>                                   | 4                                | <b>Сигнал окончания приготовления</b>                | Да                      |
| <b>Направляющие для противней</b>                           | Хромированный                    | <b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b> | Да                      |
| <b>Расстояние между направляющими</b>                       | 80 мм                            | <b>Ручное переключение терmostата безопасности</b>   | Да                      |
| <b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b>             | Да                               | <b>Съемный дефлектор</b>                             | Да                      |
| <b>Открывание дверцы</b>                                    | Стандартное открывание           | <b>Количество ламп подсветки</b>                     | 1 галогенная лампа      |
| <b>Тип ручки</b>  | Фиксированный                    | <b>Мощность ламп подсветки</b>                       | 40 Вт                   |
| <b>Стекло</b>   | Съемное                          | <b>USB порт</b>                                      | Да                      |
| <b>Тип и количество вентиляторов</b>                        | 1                                | <b>Шланг подачи воды</b>                             | Да                      |
| <b>Мощность двигателя вентилятора</b>                       | 80В                              | <b>Давление воды на входе</b>                        | 50-500 kPa (min-max)    |
| <b>Скорость вентилятора</b>                                 | Двухскоростной                   | <b>Длина электрического кабеля (см)</b>              | 115 см                  |
| <b>Стандартная скорость вентилятора</b>                     | 2700 об./мин.                    |  |                         |
| <b>Пониженная скорость вентилятора</b>                      | 2100 об./мин.                    | <b>Задняя панель IPX защита</b>                      | Гальванизированный IPX3 |
| <b>Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе</b> | Да                               |  |                         |

## Логистическая информация

**Размеры упаковки**

(ШxГxВ)  
EAN-код


610x625x695 mm

8017709294366

**Вес нетто**
**Вес брутто (кг)**

38,100 кг

40,200 kg



## Совместимые Аксессуары

3755



3780



3820



3900



Решетка плоская хромированная (4 шт.)

3926



4730



RUTVL



Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



TVL40

8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШxГxВ) 600x600x900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)

## Symbols glossary

---

|  |  |   |                                    |
|--|--|---|------------------------------------|
|  | Электрический  |  | Двухскоростной вентилятор          |
|  | Нижний нагрев с конвекцией                                     |  | Нагрев с принудительной конвекцией |
|  | Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара |  | Конвекция + большой гриль          |
|  | Верхний и нижний нагрев с конвекцией                           |  | Нижний нагревательный элемент      |
|  | Гриль с конвекцией   |  | Большой гриль                      |
|  | Статический верхний и нижний нагрев                            |   |                                    |

## Benefit (TT)

---

### Съемные стекла

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантуя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

### Двухскоростной вентилятор

Идеальная вентиляция для идеального приготовления самых изысканных блюд

Функция регулировки скорости вентилятора позволяет вам адаптировать интенсивность вентиляции к конкретным потребностям каждого блюда, гарантуя неизменно безупречные результаты. Благодаря настройке двух скоростей вы можете создать идеальные условия для деликатных блюд, таких как беф, профитроли и суфле, окутывая их более мягким и равномерным потоком воздуха, который сохраняет их легкость и структуру.

### Компактный сенсорный LCD-дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Компактный LCD-дисплей обеспечивает четкий и мгновенный просмотр основных параметров приготовления, таких как время, температура и, на некоторых моделях, уровень влажности. Кроме того, набор интуитивно понятных и хорошо организованных значков позволяет легко управлять различными функциями. К ним относятся регулировка скорости вентилятора, этапы приготовления или ручное приготовление, выбор и сохранение рецептов, а также множество других опций для еще более детальной настройки режимов приготовления.

### 3 этапа приготовления

Гибкость и точность на каждом этапе приготовления

Возможность установки нескольких этапов приготовления в дополнение к предварительному нагреву обеспечивает исключительную универсальность, идеально подстраиваясь под различные потребности каждого приготовления. Каждую фазу процесса можно настроить с точностью, оптимизируя приготовление для достижения безупречных результатов, будь то медленное приготовление при низкой температуре или идеальное финальное подрумянивание. Благодаря такому точному контролю параметров можно добиться равномерного приготовления на каждой поверхности, что значительно улучшает качество готового продукта.

### Управление влажностью

Безупречное приготовление пищи благодаря точному контролю влажности

Благодаря эффективному управлению небольшим количеством влаги можно добиться идеального подрумянивания, сохраняя при этом мягкость продукта и способствуя развитию его внутренней структуры. Можно устанавливать различные уровни влажности, которые определяют частоту циклов активации. Каждый цикл состоит из двух секунд распыления водяного пара внутри варочной камеры, за которыми следует 15-секундная пауза