

# ALFA43XE2HDS



<b>Produktgrupp</b>	Ugnar
<b>Underfamilj</b>	Konvektionsugn 4 bleck 435 x 320 mm
<b>Strömförsörjning</b>	Elektrisk
<b>Ugnstyp</b>	Konvektionsugn med ånga
<b>Ugnskontroll</b>	Elektronisk
<b>Kapacitet plåtar</b>	4 bleck 435x320 mm
<b>Standard elektrisk anslutning</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
<b>WiFi-anslutning</b>	Ej tillgänglig
<b>Fuktgenerering</b>	Direkt i utrymmet
<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Produktmått B x D x H</b>	602x600x537 mm
<b>Max djup med öppen dörr</b>	1178 mm



## Distribution

<b>Branscher</b>	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar; Hotell; Restauranger; Bagerier / konditorier; Slakteributiker / Delikatessbutiker; Catering; Vårdinrättningar; Kommersiella mattjänster; Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel
------------------	--

## Estetisk linje

<b>Dörr med rostfria ränder</b>	Ja	<b>Digital display färg</b>	Vit och röd
<b>Färg</b>	Rostfritt stål	<b>Pressad panel</b>	Ja
<b>Display</b>	Kompakt LCD-pekskärm	<b>Serie</b>	Alfa

## Kommandon

<b>Ändringsbara program</b>	99	<b>Förvärmning</b>	Ja
<b>Programmerbar i minuter</b>	från en minut till 99 timmar + oändligt	<b>Consumption recp</b>	Ja
<b>Flerstegstillagning</b>	Två + föruppvärmning	<b>Själv diagnostik</b>	Ja
<b>Fördröjd start</b>	Ja		

## Alternativ

<b>Kondenserande huv</b>	K43X
--------------------------	------

## Medföljande tillbehör

Aluminium plåt 3820      kit med 4st

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt              (F;E) Eurokontakt

## Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Befuktningssystem på varje fläkt	Ja
Ugns dimension (LxBxD)	462x395x340mm	Ångnivåer	3 + manuell
Invändig nettovolym	54,5 l	Skorstens placering	Svart
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj	Tidsjustering	Elektronisk timer
Antal hyllplan	4	Temperatur område	30–270 °C
Stöd för plåtar	Krom	Alarm tillagningstid slut	Ja
Avstånd gejderna	80 mm	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Ja	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Luckhängning	Tippning	Avtagbar deflektor	Ja
Typ av handtag	Fast	Antal lampor	1 halogenlampa
Innerglass	Avtagbar	Effekt lampa	40 W
Antal fläktar	1	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläkt effekt	80W	Vatteninloppstryck	50-500 kPa (min-max)
Fläkt hastighet rpm	Dubbel hastighet	Längd matningskabel	115 cm
Fläktens hastighet standard rpm	2700 rpm	Bakre panel	Galvaniserad
Fläktens hastighet vid låg fart	2100 rpm	IPX protection	IPX3

## Logistisk information

Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	625x695x610 mm	Nettovikt (kg)	36,700 kg
EAN-kod	8017709309787	Bruttovikt (kg)	38,800 kg




## Kompatibela Tillbehör



**3755**

Flat perforerad bakplåt i aluminium



**3780**

Flata non stick-bakplåtar



**3820**

Flat bakplåt i aluminium



**3900**

Platt krompläterat trådgaller (fyra st.)



**3926**

Kit för reducering av luftflöde



**4730**

Extern tank, kit, 5 l



**RUTVL**

Hjulsats för alla ugsbordsmodeller (4-pack)



**SVRPP43**

Connection kit for stacking two 4ltray  
435×320 mm ovens



**TVL40**

Plåthållarstativ med 8 nivåer för  
ALFA43 ugn, dim. (BxDxH)  
600x600x900 mm (höjd med kit RUTVL:  
998 mm)

## Symbols glossary

---



Elektrisk anslutning



Fläkt med dubbel hastighet



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga

---

## Benefit (TT)

---

### Klips-öppning

Lättåtkomligt glas för enkelt underhåll och rengöring

Glaspanelerna är utformade för att vara lättåtkomliga och inspekterbara, vilket säkerställer stor bekvämlighet vid rengöring och underhåll. Denna funktion förenklar processen avsevärt, vilket gör den snabb och effektiv, samtidigt som varje ingrepp kan utföras med maximal komfort och fullständig säkerhet.

### Fläkt med två hastigheter

Perfekt ventilation för idealisk tillagning av de mest ömtåliga rätterna

Med fläkthastighetsjusteringen kan du skräddarsy ventilationsintensiteten efter varje rätts specifika behov, vilket säkerställer ett konsekvent felfritt resultat. Tack vare den dubbla hastighetsinställningen kan du skapa perfekta förhållanden för ömtåliga tillagningar som maränger, profiteroler och suffléer, och omsluta dem i ett mildare, jämnare luftflöde som bevarar deras lätthet och struktur.

### Kompakt LCD-pekskärm

Intuitivt gränssnitt för enkel och exakt justering av matlagningsparametrar

Den kompakta LCD-skärmen ger en tydlig och omedelbar bild av de viktigaste tillagningsparametrarna, såsom tid, temperatur och, på utvalda modeller, fuktighetsnivå. Dessutom möjliggör en uppsättning intuitiva och välorganiserade ikoner enkel hantering av olika funktioner. Dessa inkluderar justering av fläkthastighet, tillagningssteg eller manuell tillagning, val och lagring av recept, samt många andra alternativ för ännu mer detaljerad anpassning av tillagningslägen.

### 2 tillagningssteg

Flexibilitet och precision i varje tillagningssteg

Möjligheten att ställa in flera tillagningssteg utöver förvärmning ger extraordinär mångsidighet och anpassar sig perfekt till de varierande behoven hos varje tillagning. Varje fas i processen kan anpassas med precision, vilket optimerar tillagningen för att uppnå felfria resultat, oavsett om det är en långkokning vid låg temperatur eller en perfekt slutlig bryning. Tack vare denna exakta parameterkontrollen är det möjligt att uppnå jämn tillagning på alla ytor, vilket avsevärt förbättrar kvaliteten på den färdiga produkten.

### Fuktighetshantering

Oklanderlig tillagning tack vare exakt fuktighetskontroll

Tack vare effektiv hantering av små mängder fuktighet kan perfekt bryning uppnås samtidigt som produktens mörhet bibehålls och utvecklingen av dess inre struktur främjas. Olika fuktighetsnivåer kan ställas in, vilket avgör frekvensen av aktiveringscyklerna. Varje cykel består av två sekunders vattenånga som sprutas in i tillagningskammaren, följt av en 15-sekunders paus.