

ALFA43XMFDS



Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Источник питания

Тип духовки

Управление конвекционной печи

Вместимость

Электрическое подключение

Апп для создания рецептов

Регулируемые по высоте ножки

Размеры (ВxШxГ)

Максимальная глубина с открытой дверцей

Конвекционные печи

Multifunction oven 4 trays 435x320 mm

Электрический

Многофункциональная конвекционная духовка

Электромеханическое

4 уровня 435x320 мм

230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz

Недоступно

Да

602x580x537 mm

993 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности

Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали

Да

Фронтальная панель

Да

Серия

Alfa

Цвет

Нержавеющая сталь

Управление

Диапазон программирования таймера

0-60 + бесконечность

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень

Комплект из 4 штук

Электрическое подключение


Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Конструкция

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------|
| Материалы печи | Нержавеющая сталь/стекло/пластик | Пониженная скорость вентилятора | 2100 об./мин. |
| Размеры внутренней камеры (ШxГxВ) | 460x360x425 мм | Отвод пара из камеры | Сзади |
| Материал внутренней камеры | Эмаль Ever Clean | Регулировка времени | Электрический |
| Количество уровней | 4 | Диапазон температур | 50-270°C |
| Направляющие для противней | Хромированный | Сигнал окончания приготовления | Да |
| Расстояние между направляющими | 80 мм | Оранжевый индикатор достижения t° | Да |
| Охлаждаемая дверца с двойным остеклением | Да | Зеленый индикатор окончания приготовления | Да |
| Открывание дверцы | Стандартное открывание | Ручное переключение терmostата безопасности | Да |
| Тип ручки | Фиксированный | Съемный дефлектор | Да |
| Стекло | Съемное | Количество ламп подсветки | 1 галогенная лампа |
| Тип и количество вентиляторов | 1 | Мощность ламп подсветки | 40 Вт |
| Мощность двигателя вентилятора | 80В | Длина электрического кабеля (см) | 115 см |
| Скорость вентилятора | Двухскоростной | Задняя панель | Гальванизированный |
| Стандартная скорость вентилятора | 2700 об./мин. | IPX защита | IPX3 |

Логистическая информация

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | 610x625x695 mm | Вес нетто | 36,100 кг |
| EAN-код | 8017709305932 | Вес брутто (кг) | 38,200 kg |



Совместимые Аксессуары

3820



RUTVL

Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



3900



Решетка плоская хромированная (4 шт.)

TVL40



8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШxГxВ) 600x600x900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)

Symbols glossary

 Электрический

 Двухскоростной вентилятор

 Нижний нагрев с конвекцией

 Нагрев с принудительной конвекцией

 Большой гриль

 Статический верхний и нижний нагрев

Benefit (TT)

Механическое управление

Простота использования и легкий контроль основных параметров приготовления

Панель управления, оснащенная практическими ручками, позволяет просто, интуитивно и легко управлять основными функциями. С помощью кнопок можно регулировать время приготовления, температуру и, в некоторых моделях, уровень увлажнения. При повороте ручки в положение 1 пар будет подаваться до тех пор, пока он не будет выпущен. В многофункциональных духовках с механической панелью управления также имеется специальная кнопка для выбора различных функций духовки в зависимости от желаемого режима приготовления.

Съемные стекла

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантуя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Двухскоростной вентилятор

Идеальная вентиляция для идеального приготовления самых изысканных блюд

Функция регулировки скорости вентилятора позволяет вам адаптировать интенсивность вентиляции к конкретным потребностям каждого блюда, гарантуя неизменно безупречные результаты. Благодаря настройке двух скоростей вы можете создать идеальные условия для деликатных блюд, таких как беле, профитроли и суфле, окружая их более мягким и равномерным потоком воздуха, который сохраняет их легкость и структуру.