APM116S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709084462



Design család

Esztétika	Univerzális	**Beépített típus**	Szabvány
Serie	Alba	**Logó**	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	**Csaplyuk / előre vágott csaplyuk**	1 csaplyuk
Felületkezelés	Mikrolinen (karcolásgátló)		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Keret vastagsága	0,7 mm	**Csaplyuk átmérője**	35 mm
Keret mélysége (mm)	13	**Osztófal szélessége**	30 mm
A termék méretei (mm)	220x1160x500 mm	**Csepegtető dőlésszöge**	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	1140 x 480 mm	**Tömítés típusa**	Tömítőpaszta
		Kapcsok száma	12
Magasság a pulttól	8 mm	**A kapcsok típusa**	Szabvány
Alapegység mérete	80 cm		

Csaplyuk	1

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés



Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5