# BBQE12X

| | |
|---|---|
| **Familia** | Barbacoa |
| **Modelo** | ProGrill |
| **Alimentación eléctrica** | Eléctrico |
| **Dimensiones** | 120 cm |
| **Tipo de instalación** | Apoyo |
| **Hueco de encastre (X × Y)** | 1110-1115 x 505-510 mm |



## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | Universal |
| **External material** | AISI 316 |
| **Material interior** | AISI 304 |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Posición logo** | Panel de control |
| **Acabado** | Cepillado |
| **Logo** | Serigrafiado |
| **Posición de los mandos** | Lateral |
| **N.° de mandos** | 3 |
| **Mandos iluminados** | Sí |
| **Backlighted knobs color** | Rojo |
| **Tirador** | inclinado |

## Características técnicas

**Número total de zonas de cocción** 3

Derecha - Placa grill - 1.5 kW

Central - BBQ - 1.5 kW

Izquierda - Teppan yaki - 1.5 kW

| | |
|---|---|
| **Superficie total de cocción** | 3345 cm² |
| **Number of power levels** | 10 |
| **Temperatura máx. con tapa abierta** | 280 °C |
| **Temperatura máx. dentro de la cavidad** | 300 °C |
| **Keep-warming rack** | Sí |
| **Zona de mantenimiento del calor** | 807,76 cm² |
| **Tilting heating elements** | Sí |
| **Tapa extraíble** | Sí |
| **Heat Master system** | Sí |
| **Ingress Protection code** | IPX4 |

| | |
|---|---|
| **Material de las parrillas de cocción** | Hierro fundido con esmalte de porcelana |
| **Analog thermometer** | Sí |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia de conexión eléctrica (W)** | 4500 W | **Largo del cable de alimentación** | 176 cm |
| **Corriente** | 20 A | **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Voltaje** | 220-240 V | **Bornera** | 6 polos |
| **Voltage 2 (V)** | 380-415 V | **Enchufe** | No |
| **Cable eléctrico** | Instalado, monofásico | | |

