

BBQE12X

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Famiglia | Barbecue |
| Modello | ProGrill |
| Alimentazione | Elettrica |
| Dimensione | 120 cm |
| Incasso | Appoggio |
| Foro da incasso (X x Y) | 1110-1115 x 505-510 mm |



Estetica

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Estetica | Universale |
| Materiale esterno | AISI 316 |
| Materiale interno | AISI 304 |
| Colore | Acciaio Inox |
| Posizione logo | Pannello comandi |
| Finitura | Spazzolato |
| Tipologia logo | Serigrafato |
| Posizione manopole | Laterale |
| N° manopole | 3 |
| Manopole retroilluminate | Sì |
| Colore manopole retroilluminate | Rosso |
| Maniglia | Smeg Classica, inclinata |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------|
| Numero totale di zone di cottura | 3 | | |
| Destra - Piastra rigata | - 1.5 kW | | |
| Centrale - Piastra rigata | - 1.5 kW | | |
| Sinistra - Piastra Teppanyaki | - 1.5 kW | | |
| Area totale di cottura | 3345 cm ² | Griglia di mantenimento calore | Sì |
| Numero livelli di potenza | 10 | Area di mantenimento calore | 807.76 cm ² |
| Temperatura max. con coperchio aperto | 280 °C | Elementi riscaldanti inclinabili | Sì |
| Temperatura max. nella cavità | 300 °C | Coperchio smontabile | Sì |
| Materiale griglie cottura | Ghisa porcellanata opaca | Sistema Heat Master | Sì |

Termometro analogico Sì

Grado di protezione IP IPX4

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 4500 W | Lunghezza cavo di alimentazione | 176 cm |
| Corrente | 20 A | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione | 220-240 V | Morsettiera | 6 poli |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | Spina | No |
| Cavo elettrico | Installato, Monofase | | |

