C6IMMBM2

Rozmiar	60x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709345969
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza

DIGI screen

Design	Płaski
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany
Linia wzornicza	Classica
Logo	Assembled st/steel
Kolor	Czarny mat
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Wykończenie	Mat
Seria	Symfonia
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Hybrid: Knobs + Touch
Sterowanie suwakowe	Czerwony
Pokrętła	Classica
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Liczba pokręteł	6
Kolor nadruku	Czarny
Wyświetlacz	Dotykowy
Drzwi	Z dwoma horyzontalnymi liniami
Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Uchwyt	Classica
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Schowek	Drzwi
Nóżki	Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna

 Termoobieg

 Turbo

 ECO

 Mały grill

 Duży grill

 Grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wyświetlanie wybranej strefy**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Wskazanie minimalnej średnicy naczyń	Tak		

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Pojemność netto	70 l	**Zimne drzwi**	2
Pojemność brutto	79 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	5	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	360X460X425 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Moc grzałki dolnej**	1200 W
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki górnej**	1000 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	**Moc grzałki grilla**	1700 W
		Moc dużego grilla	2700 W

Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	**Moc grzałki pierścieniowej**	2000 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak		
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika


Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	**Ruszt do blachy**	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	10000 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	44 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie


600
803
743
70-110
32
124
600
51

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITC6X

Płyta przeciwtłuszczowa, 60x75 cm, do kuchni wolnostojącej Master i Symfonia, stal nierdzewna



KITPD

Nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej, czarny



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



PALPZ


Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa

SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne



C6IMWHM2

Kolor: Biały



C6IMXM2

Kolor: Stal nierdzewna

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Grzałka górna i dolna



Eco



Mały grill



Turbo



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Instalacja w kolumnie



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Obieg powietrza + grzałka dolna



Termoobieg



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Pojemność 70 l

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Wyświetlacz DigiScreen