C6IMMBT2

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	60x60 cm
Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα	1
Πηγή θερμότητας φούρνου	ΡΕΥΜΑ
ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ	Επαγωγική
Τύπος κύριου φούρνου	Με αέρα
Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου	VaporClean
Κωδικός EAN	8017709350642
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

DIGI touch DIGI screen

Design	Standard
Φινίρισμα πάνελ χειρισμού	Επισμαλτωμένο
Αισθητική	Classic
Λογότυπος	Ανάγλυφο
Χρωμα	Μαύρο ματ
Θέση λογοτύπου	Φάσα κάτω από τον φούρνο
Σειρά	Concerto
Χρώμα εστίας	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος χειριστηρίων	Digi Touch
Χρώμα LED	Κόκκινο
Χειριστήρια	Smeg Classic
Χρώμα χειριστηρίων	Ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός χειριστηρίων	2
Χρώμα σειρογραφίας	Μαύρο
Οθόνη	Αφής
Πόρτα	Πλήρως γυάλινη
Τύπος κρυστάλλου πόρτας	Eclipse
Λαβή	Smeg Classic
Χρώμα λαβής	Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα ποδιών	Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος 6

Μαγειρικές λειτουργίες

- Πάνω + κάτω αντίσταση
- Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας
- ECO Eco
- Μεγάλο γκριλ
- Μεγάλο γκριλ & αέρας
- Κάτω αντίσταση & αέρας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΣΤΙΩΝ

Control lock	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4
Υπενθύμιση χρόνου	1
Δυνατότητα περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 4

Εμπρός αριστερά - Επαγωγική - μονή - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Πίσω αριστερά - Επαγωγική - μονή - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Πίσω δεξιά - Επαγωγική - μονή - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγική - μονή - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με ενισχυτή	4
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Αυτόματη ανίχνευση σκευών	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης διαμέτρου σκευών	Ναι
Ένδειξη επιλεγμένης ζώνης	Ναι
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αριθμός λαμπτήρων	1
Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος	1
Καθαρή χωρητικότητα φούρνου	70 λίτρα
Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος	79 λίτρα
Υλικό κοιλότητας	Σμάλτο Ever Clean
Αριθμός οδηγών	5
Τύπος πλαϊνών οδηγών	Μεταλλικές σχάρες
Τύπος λαμπτήρων	Αλογόνου
Ισχύς φωτός	40 W
Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος	Διακοπή
Φορά πόρτας	Προς τα κάτω
Αφαιρούμενη πόρτα	Ναι
Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας	Ναι
Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας	Ναι
Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας	3
Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας	2
Θερμοστάτης ασφαλείας	Ναι
Σύστημα ψύξης	Εφαπτόμενο
Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)	360X460X425 mm
Έλεγχος θερμοκρασίας	Ηλεκτρομηχανικός
Ισχύς κάτω αντίστασης	1200 W
Ισχύς άνω αντίστασης	1000 W
Ισχύς γκριλ	1700 W
Ισχύς μεγάλου γκριλ	2700 W
Τύπος γκριλ	Ηλεκτρικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Χρονοδιακόπτης	Ναι
Ελάχιστη θερμοκρασία	50 °C


Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	Ναι	**Μέγιστη θερμοκρασία**	260 °C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα	1	**Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm**	1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης	10000 W	**Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης**	Ναι, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	44 A	**Συχνότητα**	50/60 Hz
Τάση	220-240 V	**Πίνακας σύνδεσης ρεύματος**	5πολικός
Τάση 2 (V)	380-415 V	**Φις**	Όχι



Compatible Accessories



BN620-1

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 20 mm. Ιδανικό για μεγάλη γκάμα αλμυρών και γλυκών.



BNP608T

Ταψί επικαλυμμένο με τεφλόν, βάθους 8 mm, για τοποθέτηση στο ράφι



GTT

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



KITP60X9

Προστατευτική πλάτη, 90 cm, ανοξείδωτη, κατάλληλη για πυρολυτικές κουζίνες Concerto



PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



SFLK1

Παιδική ασφάλεια



BN640

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 40 mm. Ιδανικό για το μαγείρεμα και το ψήσιμο κρέατος και ψαριού σε σάλτσες. Ιδανικό επίσης για πειραματισμούς με πιο ελαφριά και τραγανά συνοδευτικά



GTP

Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



KITH95

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), από ανοξείδωτο χάλυβα




KITPDQ

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm), ανοξείδωτα, για κουζίνες



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

Alternative products



C6IMXT2

Χρωμα: Ανοξείδωτο ατσάλι



C6IMBLT2

Χρωμα: Μαύρο

Symbols glossary



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Energy efficiency class A



Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.



ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.



Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.



Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρεάτων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.



Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη



Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα



Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.



ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.

Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.

Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.

Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.

Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

Έλεγχος αφής

Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.

Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.

Αυτόματο άνοιγμα: ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.

LED οθόνη 4,3 ιντσών με έλεγχο από 3 πλήκτρα αφής και περιστρεφόμενα χειριστήρια