

## C6IPXM2

Bredd	60x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitets värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Induktionshäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Pyrolys
EAN-kod	8017709330880
Energiklass	A



## Estetisk linje












<b>Design</b>	Rak design	<b>Kontrollvred</b>	Smeg Classic
<b>Ytbehandling kontrollpanel</b>	Rostfritt stål anti fingerprint	<b>Färg på vred</b>	Rostfritt stål
<b>Estetik</b>	Classic	<b>Antal vred</b>	6
<b>Logotyp</b>	Assembled st/steel	<b>Färg screentryck</b>	Svart
<b>Färg</b>	Rostfritt stål	<b>Typ av display</b>	Touch
<b>Position logga</b>	Panel under ugnen	<b>Lucka</b>	Med 2 horisontella paneler
<b>Finish</b>	Sidenmatt	<b>Typ av ugnsglas</b>	Eclipse
<b>Bakkantslist</b>	Ja	<b>Ugnshandtag</b>	Smeg Classic
<b>Serie</b>	Symphony	<b>Färg på handtag</b>	Borstat rostfritt stål
<b>Färg på ram runt häll</b>	Rostfritt stål	<b>Ugnsutrymme</b>	Dörr
<b>Typ av kontroller</b>	Hybrid: Vred + Touch	<b>Stödfötter</b>	Silver
<b>Slidekontroll</b>	Röd		

## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	9
-----------------------------	---

## Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Snabb	 Eco	 Liten grill
 Stor grill	 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme

## Rengöringsfunktioner

 Pyrolys
--

## Alternativ för häll



<b>Funktionsspärr</b>	Ja	<b>Timer</b>	1
<b>Timer</b>	4	<b>Dubbelzon</b>	Ja

## Tekniska egenskaper - häll



### Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

<b>Antal flexibla zoner</b>	2	<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja
<b>Booster-effekt på vänster bro</b>	3,0 kW	<b>Markering för minsta storlek av kokkärl</b>	Ja
<b>Booster effekt på höger bro</b>	3,0 kW	<b>Indikator för vald zon</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja	<b>Indikationslampa restvärme</b>	Ja

## Tekniska specifikationer - huvudugn



<b>Antal ljuskällor</b>	1	<b>Avtagbar innerlucka</b>	Ja
<b>Antal fläktar</b>	1	<b>Antal glas i ugnsluckan</b>	4
<b>Nettovolym 1:a ugn</b>	70 l	<b>Antal värmereflekterande glas i lucka</b>	3
<b>Bruttovolym 1:a ugn</b>	79 l	<b>Säkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Material ugn</b>	Ever Clean emalj		
<b>Antal hyllplan</b>	5		
<b>Typ av hyllplan</b>	Metallstegar		
<b>Typ av ljuskälla</b>	Halogenlampor		

Effekt lampa	40 W	Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan	Ja
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	Kylsystem	Tangentialt
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	Luckan är låst under pyrolytisk rengöring	Ja
Luckhängning	Underhängd	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	360X460X425 mm
Avgtagbar lucka	Ja	Inställning av temperatur	Elektromekaniskt
Innerlucka i helglas	Ja	Effekt undervärme	1200 W
		Effekt övervärme	1000 W
		Värmeelement bred grill - effekt	2 700 W
		Effekt varmluftselement	2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk

## Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	260 °C

## Standardtillbehör - huvudugn och häll



Galler med bakre stopp	2	Delvis utdragbara teleskopskenor	1
Ugnsplåt, 40 mm	1	Matlagningstermometer	1
Ungsgaller	1		

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	10000 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	44 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	Typ av kopplingsplint	5 Polig
Spänning (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas		



## Kompatibela Tillbehör



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.




### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




### SCRP

Hällskrapa för keramiska hållare



### SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KITP60X9

Stänkskydd 60 cm, rostfritt stål, passar pyrolytiska Concerto-spisar



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



### STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.

---

## Alternative products

---



**C6IPMBM2**

















Färg: Mattsvart

















**C6IPWHM2**

Färg: Vit

## Symbols glossary

 <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>	 <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p>
 <p>Installation i stapel</p>	 <p>Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.</p>
 <p>4 lager glas i ugnsluckan</p>	 <p>Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.</p>
 <p>Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.</p>	 <p>Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.</p>
 <p>Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning</p>	 <p>Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.</p>
 <p>Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.</p>	 <p>ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.</p>
 <p>Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.</p>	 <p>Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.</p>
 <p>Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.</p>	 <p>Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.</p>

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |    | Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.  |
|    | Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.              |    | Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.  |
|    | Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.                                |    | Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt. |
|    | Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.                  |    | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.  |
|    | Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.   |    | Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.  |
|   | Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid. |   | Dubbelzon  |
|  | Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.                                     |  | 4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar  |