

C9174DN2D1



Семейство продуктов

Холодильник

Установка

Встраиваемый
Комбинированный, морозильная
камера внизу

Категория

178

Ниша для встраивания

До 60 см

Рекомендуемая высота

160 - 200 см

Полный No-Frost

Полный

Тип охлаждения

Полный No-Frost - 2 контура

охлаждения

Разморозка

Автоматическая

Тип петель (шарнира)

Жесткое крепление

Дверной упор

Справа

Дверь перенавешиваемая

Да

EAN-код

8017709352615



Эстетика



Внутренняя камера из переработанного материала

Да

Логотип

Шелкография

Цвет профиля на полках дверцы

Серебристый

Эстетика

Универсальный

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Серебристый

Цвет

Белый

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Материал

Окрашенный металл

Дисплей

LCD-дисплей

Материал боковин

Сталь

Расположение дисплея

Интерьер (сверху)

Цвет боковин

Белый

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

2

Крышка ящика для овощей

Да

Типы отделений

Низкотемпературный отсек,
Отделение для овощей и
фруктов

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество регулируемых полок

3

Количество ламп подсветки

3

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Низкотемпературный отсек

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Тип подсветки
холодильного
отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой 1
Количество регулируемых полок на дверце 2

Количество полок для бутылок 1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности Да
Аксессуары Подставка для яиц

MultiFlow
Конвекция

Металл
Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 3

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары 1 форма для льда

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Акустический сигнал при повышении температуры

Световая индикация при повышении температуры

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Максимальный вес верхней дверцы (холодильника)

21 кг

Вспенивающий агент

Циклопентан

Максимальный вес нижней дверцы (морозильника)

21 кг

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	173 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	11,00 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	7,3 кг/сутки
Полный объем	244 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	62 л	EEI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	182 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	140 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	557 мм	Высота изделия	1784 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	Высота ниши для встраивания	1780 мм
Глубина без ручек	549 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	780 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1085 мм



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Система охлаждения Multiflow: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.



Высота ниши для встраивания