

C9176DN2D



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709368104



Естетика



Внутренняя камера из переработанного материала	Так	Логотип	Серіографія
Естетика	Универсальный	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Колір	Білий	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	LCD
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Скло
Кількість регульованих полиць	3	Кількість ламп в холодильному відділенні	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так
Материал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип крышки ящика для овочів і фруктів	Стандартный	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	1		

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості	Так	MultiFlow	Металл
Акcesуари	Підставка для яєць	Вентилюваний	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення

Акcesуари	1 форма для льоду
-----------	-------------------

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури, Авто
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	59 g
Максимальна вага верхніх дверцят (холодильника)	21 кг
Піноутворювач	Циклопентан
Максимальна вага нижніх дверцят (морозильника)	21 кг

Енергоефективність



Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.		Класс энергоэффективности D
	Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Высота ниши для встраивания
	Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.		