C9176TN5D



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	178
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Painel do móvel	Não fornecido
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709368098

Design

Interior in recycled material	Sim	**Logótipo**	Logótipo serigrafado
Design	Universal	**Cor do perfil das prateleiras**	Cinza
Cor	Branco	**Cor dos perfis das gavetas**	Cinza
Material da porta	Aço	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Cinza
Material das laterais	Aço	**Display**	Touch LCD
Cor das laterais	Laterais em branco	**Posição display**	Interno (no topo)

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	2	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	3	**N° de lâmpadas**	3
Gavetas para fruta e legumes	1	**Gaveta baixa temperatura**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	**Compartimentos da porta para garrafas**	1
Compartimentos da porta ajustáveis	1		

Outras características do frigorífico



Humidity Control	Sim	**MultiFlow**	Metal Multiflow
Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	**Ventilado**	Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas	3

Outras características do congelador

Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo

Outras características técnicas



Funções do display	Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Auto
Comando para congelação rápida	Sim
Luz de alarme da temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Alarme perda de temperatura	Alarmes acústico e ótico
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	173 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	35 dB(A) re 1 pW

Classe energética	D	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	11 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	**Capacidade de congelação (4 estrelas)**	7.5 kg/24h
Volume líquido total	248 l	**Classe climática**	SN, N, ST
Volume líquido do congelador	62 l	**EEI**	80 %
Volume líquido do frigorífico	186 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	111 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	1.3 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	240 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	546 mm	**Profundidade do nicho**	550 mm
Width of the built-in niche	560 mm	**Altura**	1772 mm
Profundidade (mm)	549 mm	**Height of the built-in niche**	1772 mm

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.