

C95GMCMB2

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Rozmiar | 90x60 cm |
| Liczba komór z etykietą energetyczną | 1 |
| Cavity heat source | Elektro |
| Rodzaj płyty | Gazowa |
| Typ głównego piekarnika | Termoobieg |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie katalityczne |
| Kod EAN | 8017709339951 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |



Linia wzornicza



| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Design | Płaski | Pokręta | Classica |
| Wykończenie panelu sterowania | Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców | Kolor pokręteł | Stal nierdzewna |
| Linia wzornicza | Classica | Liczba pokręteł | 8 |
| Logo | Assembled st/steel | Kolor nadruku | Srebrny |
| Kolor | Czarny mat | Wyświetlacz | Dotykowy |
| Położenie logo | Panel poniżej piekarnika | Drzwi | Z dwoma poziomymi liniami |
| Wykończenie | Czarny mat | Rodzaj szkła piekarnika | Eclipse |
| Tylny panel | Tak | Uchwyt | Classica |
| Seria | Symfonia | Kolor uchwytu | Stal nierdzewna szczotkowana |
| Kolor płyty kuchennej | Stal nierdzewna | Schówek | Drzwi |
| Materiał rusztów | Żeliwo | Nóżki | Czarny |
| Rodzaj sterowania | Pokręta | | |

Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 9 |
|--------------------------|---|

Funkcje pieczenia

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Grzałka górna i dolna | Obieg powietrza | Termoobieg |
| ECO | Mały grill | Duży grill |
| Grill + obieg powietrza | Grzałka dolna | Grzałka dolna + obieg powietrza |

Pozostałe funkcje

| |
|-------------|
| Rozmrażanie |
|-------------|

Funkcje czyszczenia

| |
|--------------------|
| Czyszczenie parowe |
|--------------------|

Charakterystyka techniczna - Płyta

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|
| UR | | | |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 5 | | |
| Centralnie po lewej stronie - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW | | | |
| Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW | | | |
| Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW | | | |
| Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.90 kW | | | |
| Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW | | | |
| Rodzaj palników gazowych | Standardowe | Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | Tak |
| Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle | Tak | Nakładki na palniki | Emaliowane, czarny mat |

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak | Liczba szyb w drzwiach | 3 | Zimne drzwi | 2 | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Liczba wentylatorów | 2 | System chłodzący | Statyczny | Wymiary wnętrza komory (wxsxg) | 371x724x418 mm | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna | Moc grzałki dolnej | 1700 W |
| Pojemność netto | 115 l | | | | | | | | |
| Pojemność brutto | 129 l | | | | | | | | |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | | | | | | | | |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | | | | | | | | |
| Rodzaj prowadnic | Prowadnice metalowe | | | | | | | | |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | | | | | | | | |
| Moc oświetlenia | 40 W | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| Programator czasu gotowania | Start i Stop | Moc grzałki górnej | 1200 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Moc grzałki grilla | 1700 W |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Moc dużego grilla | 2900 W |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc grzałki pierścieniowej | 2 x 1550 W |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Rodzaj grilla | Elektryczny |

Opcje głównego piekarnika

| | | | |
|----------------------------------------|-----|------------------------|--------|
| Timer | Tak | Minimalna temperatura | 50 °C |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 260 °C |

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|---|
| Żeliwna podstawka do WOKA | 1 | Ruszt do blachy | 1 |
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Panele katalityczne | 1 |
| Blacha do pieczenia 20mm | 1 | Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 | Termosonda | 1 |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| Moc przyłączeniowa | 3200 W | Długość przewodu zasilającego (cm) | 120 cm |
| Natężenie prądu (A) | 14 A | Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie | 220-240 V | Puszka elektroinstalacyjna | 3 biegunowy |
| Electric cable | Tak, jednofazowy | Wtyczka | Nie |



Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH900CPF9

Cokół, 90cm, do kuchni wolnostojącej CPF9



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep




GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITC9X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.
































SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



Słowniczek oznaczeń

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |  | Panele katalityczne |
|  | A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |  | Instalacja w kolumnie |
|  | Obwodowy system chłodzący |  | - |
|  | Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby |  | Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania. |
|  | Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej. |  | Obieg powietrza + grzałka dolna |
|  | Obieg powietrza + grzałka górna i dolna |  | Grzałka górna i dolna |
|  | Grzałka dolna |  | Termoobieg |
|  | Eco |  | Grill |
|  | Mały grill |  | Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa. |
|  | W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości. |  | Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. |

-
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p> |  <p>Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.</p> |
|  <p>Komora piekarnika posiada pięć poziomów.</p> |  <p>Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.</p> |
|  <p>Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.</p> |  <p>Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.</p> |
|  <p>Pojemność 115 l</p> |  <p>Wyświetlacz DigiScreen</p> |
|  <p>Sterowanie pokrętłami</p> | |