

## C9IMX2

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709321314
Klasa efektywności energetycznej	A



## Linia wzornicza



<b>Design</b>	Płaski	<b>Pokręta</b>	Classica
<b>Wykończenie panelu sterowania</b>	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	<b>Kolor pokręteł</b>	Stal nierdzewna
<b>Linia wzornicza</b>	Classica	<b>Liczba pokręteł</b>	7
<b>Logo</b>	Assembled st/steel	<b>Kolor nadruku</b>	Czarny
<b>Kolor</b>	Stal nierdzewna	<b>Wyświetlacz</b>	Dotykowy
<b>Położenie logo</b>	Panel poniżej piekarnika	<b>Drzwi</b>	Z dwoma poziomymi liniami
<b>Wykończenie</b>	Satynowany	<b>Rodzaj szkła piekarnika</b>	Eclipse
<b>Seria</b>	Symfonia	<b>Uchwyt</b>	Classica
<b>Kolor płyty kuchennej</b>	Stal nierdzewna	<b>Kolor uchwytu</b>	Stal nierdzewna szczotkowana
<b>Rodzaj sterowania</b>	Pokręta	<b>Schówek</b>	Drzwi
<b>Sterowanie suwakowe</b>	Czerwony	<b>Nóżki</b>	Srebrny

## Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
--------------------------	---

## Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna	Obieg powietrza	Termoobieg
ECO	Mały grill	Duży grill
Grill + obieg powietrza	Grzałka dolna	Grzałka dolna + obieg powietrza

## Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

## Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

## Opcje płyty



Blokada sterowania	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	3700, 4800, 7400 W
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak	Opcja Multizone	Tak

## Charakterystyka techniczna - Płyta



### Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Liczba stref grzejnych "Booster"	5	Wskazanie minimalnej średnicy naczyń	Tak
Number of Flexible zones	1	Wyświetlanie wybranej strefy	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości	Tak		

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	2	<b>Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika</b>	Tak
<b>Liczba wentylatorów</b>	2	<b>Liczba szyb w drzwiach</b>	3
<b>Pojemność netto</b>	115 l	<b>Zimne drzwi</b>	2
<b>Pojemność brutto</b>	129 l	<b>Termostat bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Materiał wewnętrznej komory</b>	Emalia Ever Clean	<b>System chłodzący</b>	Statyczny
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	5	<b>Wymiary wnętrza komory (wxsxg)</b>	371x724x418 mm
<b>Rodzaj prowadnic</b>	Prowadnice metalowe	<b>Kontrola temperatury</b>	Elektromechaniczna
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Halogenowe	<b>Moc grzałki dolnej</b>	1700 W
<b>Moc oświetlenia</b>	40 W	<b>Moc grzałki górnej</b>	1200 W
<b>Programator czasu gotowania</b>	Start i Stop	<b>Moc grzałki grilla</b>	1700 W
<b>Oświetlenie przy otwartych drzwiach</b>	Tak	<b>Moc dużego grilla</b>	2900 W
<b>Otwieranie drzwi</b>	Do dołu	<b>Moc grzałki pierścieniowej</b>	2 x 1550 W
<b>Łatwy demontaż drzwi piekarnika</b>	Tak	<b>Rodzaj grilla</b>	Elektryczny
<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak		

## Opcje głównego piekarnika

<b>Timer</b>	Tak	<b>Minimalna temperatura</b>	50 °C
<b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b>	Tak	<b>Maksymalna temperatura</b>	260 °C

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



<b>Metalowe drabinki boczne</b>	1	<b>Ruszt do blachy</b>	1
<b>Blacha do pieczenia 20mm</b>	1	<b>Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem</b>	1
<b>Głęboka blacha emaliowana (40 mm)</b>	1	<b>Termosonda</b>	1

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa</b>	10600 W	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	150 cm
<b>Natężenie prądu (A)</b>	46 A	<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, dwu- i trójfazowe
<b>Napięcie</b>	220-240 V	<b>Częstotliwość</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Puszka elektroinstalacyjna</b>	5 biegunowy
<b>Electric cable</b>	Tak, jednofazowy	<b>Wtyczka</b>	Nie



## Kompatybilne Akcesoria

### AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziomy) Wysuw: 300 mm  
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



### KITC9X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



### KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



### BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziomy). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



### KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami



### PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.






#### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący  
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i  
ceramicznych oraz teppanyaki



#### SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



#### SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do  
lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek  
lodu lub do porcjowania żywności.  
Możliwość stosowania od -60°C do  
+230°C



#### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt  
indukcyjnych, gazowych,  
ceramicznych i elektrycznych.  
Nieprzywierająca powierzchnia  
idealna do gotowania ryb, jajek i  
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**C9IMMB2**























**Kolor:** Czarny mat














**C9IMN2**

**Kolor:** Czarny mat

## Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Instalacja w kolumnie		Sterowanie pokrętkami
	Obwodowy system chłodzący		Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Mały grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.

-  Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
-  Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
-  Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.
-  Komora piekarnika posiada pięć poziomów.
-  Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.
-  Wyświetlacz DigiScreen
-  W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
-  Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
-  Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
-  Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.
-  Pojemność 115 l