# CGF01BLEU

| | |
|---|---|
| **Categoría** | Café |
| **Familia** | Molinillo café |
| **Tipología** | Molinillo café |
| **Versión del país** | EU |
| **Código EAN** | 8017709283018 |

## Estética

| | |
|---|---|
| **Estética** | 50's Style |
| **Color** | Negro |
| **Acabado** | Brillante |
| **Material del cuerpo** | Acero inoxidable |
| **Color base** | Cromo pulido |
| **Material base** | Plástico |
| **Materia de la tolva de café** | Plástico libre de BPA |
| **Material de tapa de la tolva de café** | Plástico libre de BPA |
| **Material del recipiente de café molido** | Plástico libre de BPA |
| **Material de la tapa del recipiente de café molido** | Silicona y plástico |
| **Material molinillo** | Acero inoxidable |
| **Tipo de molinillo** | Cónico |
| **Material botones** | Plástico |
| **Material mandos de control** | Plástico |
| **Material de la placa de soporte del recipiente** | Acero |
| **Material de la palanca** | AISI 304 |
| **Material del soporte para centrado del filtro** | Plástico |
| **Material del cepillo de limpieza** | Plástico |
| **Color del cable de alimentación** | Gris |
| **Tipo de logo** | Insertado |

## Mandos

| | |
|---|---|
| **Tipo de controles** | Mando de control , botón, palanca |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Capacidad del contenedor de granos de café** | 350 g |
| **Molinillo desmontable** | Sí |
| **Sistema antiestático** | Sí |
| **Base antideslizante** | Sí |
| **Cable integrado** | Sí |

| | |
|---|---|
| **Tapa del recipiente desmontable** | Sí |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **Tamaño de molido ajustable** | Sí |
| **Sector de molido disponible** | 30 |
| **Niveles de molido disponibles** | Fino / Medio / Grueso |
| **Función café Expreso** | Simple, Doble |
| **Funciones de café americano y prensa francesa** | 6 |
| **Función manual** | Sí |
| **Cantidad de café ajustable** | Sí |
| **Recipiente para café molido con sistema Twist & Lock** | Sí |

## Equipo accesorios incluidos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Powder container support** | Sí | **Cepillo limpieza** | Sí |
| **Centering filter support** | Sí | | |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia** | 150 W | **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Enchufe** | Schuko (F;E) | **Largo del cable de alimentación** | 1 m |
| **Tensión (V)** | 220-240 V | | |

## Standby consumption

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tiempo de activación del apagado** | 2 min | **Consumo con el producto apagado** | 0,2 W |

## Datos logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho** | 150 mm | **Profundidad del producto embalado** | 195 mm |
| **Profundidad** | 220 mm | **Altura del producto embalado** | 495 mm |
| **Altura** | 385 mm | **Peso neto (kg)** | 3,100 kg |
| **Dimensiones Producto W x H x D** | 150 x 385 x 220 mm | **Peso bruto (kg)** | 4,780 kg |
| **Ancho del producto embalado** | 275 mm | | |