

CGF01PGEU

| | |
|------------------|----------------|
| Categoría | Café |
| Familia | Molinillo café |
| Tipología | Molinillo café |
| Versión del país | EU |
| Código EAN | 8017709283032 |



Estética

| | | | |
|---|----------------------------------|--|------------------|
| Estética | 50's Style | Material molinillo | Acero inoxidable |
| Color | Verde pastel | Tipo de molinillo | Cónico |
| Acabado | Brillante | Material botones | Plástico |
| Otros colores disponibles | Crema, Negro, Rojo, Azul, Blanco | Material mandos de control | Plástico |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Material de la placa de soporte del recipiente | Acero |
| Color base | Cromo pulido | Material de la palanca | AISI 304 |
| Material base | Plástico | Material del soporte para centrado del filtro | Plástico |
| Materia de la tolva de café | Plástico libre de BPA | Material del cepillo de limpieza | Plástico |
| Material de tapa de la tolva de café | Plástico libre de BPA | Color del cable de alimentación | Gris |
| Material del recipiente de café molido | Plástico libre de BPA | Tipo de logo | Insertado |
| Material de la tapa del recipiente de café molido | Silicona y plástico | | |

Mandos

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Tipo de controles | Mando de control , botón, palanca |
|-------------------|-----------------------------------|

Características técnicas

| | | | |
|--|-------|----------------------|----|
| Capacidad del contenedor de granos de café | 350 g | Sistema antiestático | Sí |
| | | Base antideslizante | Sí |
| | | Cable integrado | Sí |

| | |
|--|----|
| Molinillo desmontable | Sí |
| Tapa del recipiente desmontable | Sí |

Programas/Funciones

| | |
|---|-----------------------|
| Tamaño de molido ajustable | Sí |
| Sector de molido disponible | 30 |
| Niveles de molido disponibles | Fino / Medio / Grueso |
| Función café Expreso | Simple, Doble |
| Funciones de café americano y prensa francesa | 6 |
| Función manual | Sí |
| Cantidad de café ajustable | Sí |
| Recipiente para café molido con sistema Twist & Lock | Sí |

Equipo accesorios incluidos

| | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|----|
| Powder container support | Sí | Cepillo limpieza | Sí |
| Centering filter support | Sí | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|--------------------|--------------|--|----------|
| Potencia | 150 W | Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Enchufe | Schuko (F;E) | Largo del cable de alimentación | 1 m |
| Tensión (V) | 220-240 V | | |

Consumo en modo standby

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Tiempo de activación del apagado | 2 min | Consumo con el producto apagado | 0,2 W |
|---|-------|--|-------|

Datos logísticos

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------|
| Ancho | 150 mm | Profundidad del producto embalado | 195 mm |
| Profundidad | 220 mm | Altura del producto embalado | 495 mm |
| Altura | 385 mm | Peso neto (kg) | 3,100 kg |
| Dimensiones Producto W x H x D | 150 x 385 x 220 mm | Peso bruto (kg) | 4,780 kg |
| Ancho del producto embalado | 275 mm | | |