CGF02SSEU

Κατηγορία	Καφές
Οικογένεια προϊόντων	Μηχανή άλεσης καφέ
Τύπος	Μηχανή άλεσης καφέ
Έκδοση	EU
Κωδικός EAN	8017709339883



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Ατσάλι
Φινίρισμα	Βουρτσισμένο
Υλικό σώματος	χυτό αλουμίνιο
Χρώμα βάσης	Στιλπνό χρώμιο
Υλικό βάσης	Πλαστικό
Υλικό δοχείου κόκκων καφέ	Πλαστικό χωρίς BPA
Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ	PBA-χωρίς πλαστικό
Υλικό Μύλου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μύλου	Κωνικός
Υλικό πλήκτρου	Πλαστικό
Υλικό κουμπιού	Πλαστικό
Υλικό πλάκας στήριξης δοχείου	Ατσάλι
Υλικό μοχλού	Ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304
Υλικό στήριξης θήκης φίλτρου	Ατσάλι
Χωνί δοσομέτρησης υλικού	Αλουμίνιο
Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Γκρι
Τύπος λογότυπο	Εφαρμοσμένο

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Πλήκτρο, κουμπί, μοχλός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	240 g
Αποσπώμενος μύλος	Ναι
Αποσπώμενη πλάκα στήριξης δοχείου	Ναι
Αντιστατικό σύστημα	Ναι
Αντιολισθητική βάση	Ναι
Θέση αποθήκευσης καλωδίου	Ναι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Ρυθμιζόμενο επίπεδο άλεσης	Ναι
Διαθέσιμα επίπεδα άλεσης	15 macro 50 micro
Διαθέσιμα βήματα άλεσης	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ, ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΑΙΟ
Λειτουργία για καφέ espresso	Μονό, Διπλό
Προρυθμισμένες λειτουργίες	2
Χειροκίνητη λειτουργία	Ναι
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Ναι
Δοχείο αλεσμένου καφέ με σύστημα Twist & Lock	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Υποστήριξη θήκης φίλτρου	Ναι	**Χωνί δοσομέτρησης ∏58mm**	Ναι
Βούρτσα καθαρισμού	Ναι		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	150 W	**Συχνότητα** Hz	50-60 Hz
Φις	(F;E) Σούκο	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	1 m
Τάση V	220-240 V		

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης	2 min	**Προϊόν εκτός ισχύος**	0,2 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	250mm	**Βάθος συσκευασίας**	195 mm
Βάθος	170mm	**Ύψος συσκευασίας**	495 mm
Ύψος	345 mm	**Καθαρό βάρος** (kg)	3,010 kg
Διαστάσεις προϊόντος Π x Υ x Β	150 x 345 x 220 mm	**Μεικτό βάρος** (kg)	4,300 kg
Πλάτος συσκευασίας	275 mm		