

CGF02SSEU

| | |
|----------------------|--------------------|
| Κατηγορία | Καφές |
| Οικογένεια προϊόντων | Μηχανή άλεσης καφέ |
| Τύπος | Μηχανή άλεσης καφέ |
| Έκδοση | EU |
| Κωδικός EAN | 8017709339883 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Αισθητική | 50's Style | Τύπος μύλου | Κωνικός |
| Χρώμα | Αλουμίνιο | Υλικό πλήκτρου | Πλαστικό |
| Φινίρισμα | Βουρτσισμένο | Υλικό κουμπιού | Πλαστικό |
| Υλικό σώματος | χυτό αλουμίνιο | Υλικό πλάκας στήριξης δοχείου | Ατσάλι |
| Χρώμα βάσης | Στιλπνό χρώμιο | Υλικό μοχλού | Ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304 |
| Υλικό βάσης | Πλαστικό | Υλικό στήριξης θήκης φίλτρου | Ατσάλι |
| Υλικό δοχείου κόκκων καφέ | Πλαστικό χωρίς BPA | Χωνί δοσομέτρησης υλικού | Αλουμίνιο |
| Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ | PBA-χωρίς πλαστικό | Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας | Γκρι |
| Υλικό Μύλου | Ανοξείδωτο ατσάλι | Τύπος λογότυπο | Εφαρμοσμένο |

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | |
|-----------|-------------------------|
| Χειρισμός | Πλήκτρο, κουμπί, μοχλός |
|-----------|-------------------------|

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|-----|
| Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ | 240 g | Αντιστατικό σύστημα | Ναι |
| Αποσπώμενος μύλος | Ναι | Αντιολισθητική βάση | Ναι |
| Αποσπώμενη πλάκα στήριξης δοχείου | Ναι | Θέση αποθήκευσης καλωδίου | Ναι |

Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---------------------------------|
| Ρυθμιζόμενο επίπεδο άλεσης | Ναι |
| Διαθέσιμα επίπεδα άλεσης | 15 macro 50 micro |
| Διαθέσιμα βήματα άλεσης | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ, ΛΕΠΤΟ, ΜΕΣΑΙΟ |
| Λειτουργία για καφέ espresso | Μονό, Διπλό |
| Προρυθμισμένες λειτουργίες | 2 |
| Χειροκίνητη λειτουργία | Ναι |
| Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ | Ναι |
| Δοχείο αλεσμένου καφέ με σύστημα Twist & Lock | Ναι |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | | | |
|--------------------------|-----|------------------------|-----|
| Υποστήριξη θήκης φίλτρου | Ναι | Χωνί δοσομέτρησης 58mm | Ναι |
| Βούρτσα καθαρισμού | Ναι | | |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|--------|-------------|----------------------------|----------|
| Ισχύς | 150 W | Συχνότητα Hz | 50-60 Hz |
| Φις | (F;E) Σούκο | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1 m |
| Τάση V | 220-240 V | | |

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης | 2 min | Προϊόν εκτός ισχύος | 0,2 W |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------|

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Πλάτος | 250mm | Βάθος συσκευασίας | 195 mm |
| Βάθος | 170mm | Ύψος συσκευασίας | 495 mm |
| Ύψος | 345 mm | Καθαρό βάρος (kg) | 3,010 kg |
| Διαστάσεις προϊόντος Π x Υ x Β | 150 x 345 x 220 mm | Μεικτό βάρος (kg) | 4,300 kg |
| Πλάτος συσκευασίας | 275 mm | | |