# CGF02SSEU

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Café |
| **Famille** | Broyeur à café |
| **Type** | Broyeur à café conique |
| **Version** | EU |
| **Code EAN** | 8017709339883 |




## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 |
| **Couleur** | Acier |
| **Finition** | Brossé |
| **Matériau du corps** | Aluminium coulé |
| **Couleur de la base** | Chromé brillant |
| **Matériau de la base** | Plastique |
| **Matériau du récipient à café en grains** | Plastique sans BPA |
| **Matériau du couvercle du récipient à café en grains** | Plastique sans BPA |
| **Matériau du broyeur** | Inox |

| | |
|---|---|
| **Type de broyeur** | Conique |
| **Matériau de la touche** | Plastique |
| **Matériau de la manette** | Plastique |
| **Matériau de la plaque de support du récipient** | Acier |
| **Matériau du levier de réglage de la mouture** | SUS 304 |
| **Matériau de support du porte-filtre** | Acier |
| **Matériau de l'entonnoir de dosage** | Aluminium |
| **Couleur du câble d'alimentation** | Gris |
| **Type de logo** | Appliqué |

## Commandes

| | |
|---|---|
| **Type de commandes** | Manette + Touche + Levier |

## Technologie

| | |
|---|---|
| **Capacité du récipient à café en grains** | 240 g |
| **Broyeur supérieur amovible** | oui |
| **Base amovible** | oui |

| | |
|---|---|
| **Système antistatique** | oui |
| **Base antidérapante** | oui |
| **Range-cordon intégré** | oui |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Niveau de broyage réglable** | oui |
| **Niveaux de broyage disponibles** | 15 macro 50 micro |
| **Possibilités de broyage disponibles** | Très fin, Fin, Moyen |
| **Fonction café Expresso** | Simple, Double |
| **Pre-set Functions** | 2 |
| **Fonction manuelle** | oui |
| **Quantité de café réglable** | oui |
| **Réservoir à grain avec système de verrouillage rotatif** | oui |

## Accessoires inclus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Centralisateur de porte-filtre** | oui | **Entonnoir de dosage [] 58 mm** | oui |
| **Brosse de nettoyage** | oui | | |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance** | 150 W | **Fréquence** | 50-60 Hz |
| **Type de prise** | (F;E) Schuko | **Longueur du câble d'alimentation** | 1 m |
| **Tension** | 220-240 V | | |

## Consommation en veille

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Power off activation time** | 2 min | **Product off power** | 0.2 W |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largeur du produit** | 250 mm | **Profondeur de l'emballage secondaire** | 195 mm |
| **Profondeur du produit** | 150 mm | **Hauteur de l'emballage secondaire** | 495 mm |
| **Hauteur du produit** | 345 mm | **Poids net** | 3.010 kg |
| **Dimensions du produit (L x H x P)** | 150 x 345 x 220 mm | **Poids brut** | 4.300 kg |
| **Largeur de l'emballage secondaire** | 275 mm | | |