

CGF02SSEU

| | |
|-------------------|----------------|
| Kategoria | Kawa |
| Rodzina produktów | Młynek do kawy |
| Typ | Młynek do kawy |
| Wersja | EU |
| Kod EAN | 8017709339883 |



Linia wzornicza

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Rodzaj żaren | Stożkowy |
| Kolor | Aluminium | Materiał przycisku | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie | Szczotkowany | Materiał pokrętle | Tworzywo sztuczne |
| Materiał korpusu | Aluminiowy odlew ciśnieniowy | Materiał podstawy na pojemnik do kawy | Stal |
| Kolor podstawy | Chrom | Materiał dźwigni | SUS 304 |
| Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne | Portafilter support material | Stal |
| Materiał pojemnika na ziarna | Tworzywo sztuczne wolne od BPA | Dosing Funnel Material | Aluminium |
| Materiał pokrywki pojemnika na ziarna | Tworzywo sztuczne wolne od PBA | Kolor kabla zasilania | Szary |
| Materiał żaren | Stal nierdzewna | Rodzaj logo | Wstawiane |

Sterowanie

| | |
|----------------|------------------------------|
| Typ sterowania | Pokrętle, przycisk, dźwignia |
|----------------|------------------------------|

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Pojemność pojemnika na ziarna | 240 g | System antystatyczny | Tak |
| Demontowalny młynek | Tak | Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Demontowalna podstawka na pojemnik | Tak | Schówek na przewód zasilający | Tak |

Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wybór stopnia zmielenia ziaren | Tak |
| Dostępne segmenty mielenia | 15 macro 50 micro |
| Dostępne stopnie mielenia | Bardzo drobny/drobny/średni |
| Liczba funkcji espresso | Pojedyncze, podwójne |
| Pre-set Functions | 2 |
| Funkcja manualna | Tak |
| Regulacja ilości kawy | Tak |
| Pojemnik na kawę mieloną | Tak |

Akcesoria w standardzie

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------|-----|
| Portafilter Support | Tak | Dosing Funnel [58mm | Tak |
| Pędzelek do czyszczenia | Tak | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Moc | 150 W | Częstotliwość Hz | 50-60 Hz |
| Wtyczka | (F;E) Schuko | Długość przewodu zasilającego (cm) | 1 m |
| Napięcie (V) | 220-240 V | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Czas aktywacji trybu standby | 2 min | Pobór mocy w trybie standby | 0,2 W |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|

Informacje logistyczne

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| Szerokość | 250 mm | Głębokość opakowania | 195 mm |
| Głębokość produktu | 220 mm | Wysokość opakowania (mm) | 495 mm |
| Wysokość produktu | 345 mm | Waga netto (kg) | 3,010 kg |
| Wymiary produktu SxWxG | 150 x 345 x 220 mm | Waga brutto | 4,300 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 275 mm | | |