

## CGF02SSEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Moinho de café
<b>Tipo</b>	Moinho de café
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709339883



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Tipo de moinho</b>	Cónico
<b>Cor</b>	Alumínio	<b>Material dos botões</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Escovado	<b>Material dos comandos</b>	Plástico
<b>Material do corpo</b>	Alumínio fundido	<b>Material da placa de suporte do jarro</b>	Aço
<b>Cor da base</b>	Cromado polido	<b>Material da alavanca</b>	SUS 304
<b>Material da base</b>	Plástico	<b>Material de suporte do portafiltro</b>	Aço
<b>Depósito do grão</b>	Tritan BPA Free	<b>Material do funil de dosagem</b>	Alumínio
<b>Material do funil de grão</b>	PBA-free plastic	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cinza
<b>Material do moinho</b>	Aço inox	<b>Tipologia do logótipo</b>	Logótipo aplicado

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botão, alavanca
-------------------------	-----------------

## Especificações técnicas

<b>Capacidade do recipiente de grãos de café</b>	240 g	<b>Sistema anti estático integrado</b>	Sim
<b>Moinho removível</b>	Sim	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim
<b>Placa de suporte do jarro removível</b>	Sim	<b>Base com espaço para enrolar cabo elétrico</b>	Sim

## Programa/ Funções

Níveis de moagem ajustáveis	Sim
Sectores de moagem	15 macro 50 micro
Tipos de moagem	Super fino, fino, médio
Função café expresso	simples, duplo
Funções predefinidas	2
Função manual	Sim
Quantidade de café ajustável	Sim
Recipiente do café moído com fecho Twist & Lock	Sim

## Acessórios incluídos

Suporte para portafiltro	Sim	Funil de dosagem [58 mm	Sim
Escova de limpeza	Sim		

## Ligação elétrica

Potência nominal	150 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Standby

Tempo para ativação do modo Standby	2 min	Potência Modo Standby	0.2 W
-------------------------------------	-------	-----------------------	-------

## Dados de logística

Largura	220 mm	Profundidade da embalagem (mm)	195 mm
Profundidade	150 mm	Altura da embalagem (mm)	495 mm
Altura	345 mm	Peso líquido (kg)	3.010 kg
Dimensões AxLxP	345 x 150 x 220 mm	Peso bruto (kg)	4.300 kg
Largura da embalagem (mm)	275 mm		