

CGF02SSEU

| | |
|--|---------------|
| Категория | Кофе |
| Семейство продуктов | Кофемолка |
| Тип | Кофемолка |
| Версия | Евросоюз |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709339883 |



Эстетика

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Тип жерновов | Конические |
| Цвет | Алюминий | Материал кнопок | Пластик |
| Отделка | Матовая | Материал переключателя | Пластик |
| Материал корпуса | Литой алюминий | Материал основания | Сталь |
| Цвет основания | Хромированное | Материал ручки | Сталь SUS304 |
| Материал основания | Пластик | Материал держателя рожка | Сталь |
| Материал контейнера для кофе в зернах | Пластик, не содержит бисфенол А | Материал дозирующей воронки | Алюминий |
| Материал крышки контейнера для зерен кофе | Пластик не содержит бисфенол А | Цвет электрического кабеля | Серый |
| Материал жерновов | Нержавеющая сталь | Логотип | Накладной |

Управление

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Тип управления | Ручка + кнопки + рычаг |
|-----------------------|------------------------|

Технические характеристики

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|----|
| Контейнер для кофе в зернах | 240 г | Антистатическая система | Да |
| Съемный верхний жернов | Да | Нескользящие ножки | Да |
| Съемная опорная плата | Да | Электрический кабель | Да |

Программы/ функции

| | |
|---|------------------------------|
| Регулировка грубости помола | Да |
| Количество степеней помола | 15 макро 50 микро |
| Доступные степени помола | Супертонкий, тонкий, средний |
| Помол кофе для эспрессо | Одинарная, двойная |
| Предустановленные функции | 2 |
| Ручная регулировка | Да |
| Регулировка количества кофе | Да |
| Контейнер для молотого кофе с системой "Повернуть и защелкнуть" | Да |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|------------------|----|--------------------|----|
| Держатель рожка | Да | Дозирующая воронка | Да |
| Щетка для чистки | Да | □58 мм | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 150 Вт | Частота тока | 50-60 Гц |
| Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока | Длина электрического кабеля | 1 м |
| Напряжение | 220-240 В | | |

Потребление в режиме ожидания

| | | | |
|--------------------------|-------|------------------|-------|
| Время отключения питания | 2 min | Продукт выключен | 0.2 W |
|--------------------------|-------|------------------|-------|

Логистическая информация

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Ширина изделия (мм) | 150 мм | Глубина упаковки (мм) | 195 мм |
| Глубина изделия (мм) | 220 мм | Высота упаковки (мм) | 495 мм |
| Высота изделия (мм) | 345 мм | Вес нетто (кг) | 3.010 кг |
| Размеры продукта (ШхВхГ) | 150 x 345 x 220 мм | Вес брутто (кг) | 4.300 кг |
| Ширина упаковки (мм) | 275 мм | | |