

## CGF03WHEU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Кофемолка
<b>Тип</b>	Кофемолка
<b>Версия</b>	Евросоюз
<b>EAN-код</b>	8017709355319



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Материал жерновов</b>	Нержавеющая сталь
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Тип жерновов</b>	Конические
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Материал кнопок</b>	Пластик
<b>Также доступны цвета</b>	Кремовый, Черный, Красный, Пастельный голубой, Пастельный зеленый	<b>Материал переключателя</b>	Пластик
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	<b>Материал основания</b>	Сталь
<b>Цвет основания</b>	Хромированное	<b>Материал ручки</b>	Сталь SUS304
<b>Материал основания</b>	Пластик	<b>Материал держателя портафильтра</b>	Сталь
<b>Материал контейнера для кофе в зернах</b>	Пластик без BPA	<b>Щетка для чистки</b>	Пластик
<b>Материал крышки контейнера для зерен кофе</b>	Пластик без BPA	<b>Материал дозирующей воронки</b>	Алюминий
<b>Материал контейнера для молотого кофе</b>	Пластик без BPA	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый
<b>Материал контейнера для молотого кофе</b>	Силикон и пластик	<b>Логотип</b>	Накладной

## Управление

<b>Тип управления</b>	Ручка + кнопки + рычаг
-----------------------	------------------------

## Технические характеристики

<b>Контейнер для кофе в зернах</b>	240 г	<b>Антистатическая система</b>	Да
------------------------------------	-------	--------------------------------	----

---

Съемный верхний жернов	Да	Нескользящие ножки	Да
Съемная опорная плата	Да	Электрический кабель	Да

## Программы/ функции

---

Регулировка грубости помола	Да
Количество степеней помола	15 макроуровней
Доступные степени помола	Супертонкий, тонкий, средний (SUPERFINE, FINE, MEDIUM)
Помол кофе для эспрессо	Одинарная, двойная
Предустановленные функции	8
Ручная регулировка	Да
Регулировка количества кофе	Да
Контейнер для молотого кофе с системой Twist & Lock	Да

## Аксессуары в комплекте

---

Емкость для молотого кофе	Да	Щетка для чистки	Да
Держатель портафильтра	Да	Дозирующая воронка 158 мм	Да

## Электрическое подключение

---

Номинальная мощность	150 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

## Потребление в режиме ожидания

---

Время отключения питания	2 min	Показать информацию в режиме ожидания
Продукт выключен	0,2 W	Показать информацию в режиме ожидания сети

## Логистическая информация

---

Ширина изделия (мм)	150 мм	Глубина упаковки (мм)	195 мм
Глубина изделия (мм)	220 мм	Высота упаковки (мм)	495 мм
Высота изделия (мм)	345 мм	Вес нетто (кг)	3,100 кг
Размеры продукта (ШxВxГ)	150 x 345 x 220 мм	Вес брутто (кг)	4,780 кг
Ширина упаковки (мм)	275 мм		

## Alternative products

**CGF03PBEU**

Пастельный голубой

**CGF03PGEU**

Пастельный зеленый

**CGF03CREU**

Кремовый

**CGF03BLEU**

Черный

**CGF03RDEU**

Красный