

# CGF11CREU

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Κατηγορία            | Καφές              |
| Οικογένεια προϊόντων | Μηχανή άλεσης καφέ |
| Τύπος                | Μηχανή άλεσης καφέ |
| Έκδοση               | EU                 |
| Κωδικός EAN          | 8017709317973      |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|                                       |                                      |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Αισθητική                             | 50's Style                           | Υλικό Μύλου                           | Ανοξείδωτο ασάλι         |
| Χρώμα                                 | Μπεζ                                 | Τύπος μύλου                           | Κωνικός                  |
| Φινίρισμα                             | Γυαλιστερό                           | Υλικό πλήκτρου                        | Πλαστικό                 |
| Άλλα διαθέσιμα χρώματα                | Μαύρο, Κόκκινο, Σιέλ, Φιστικί, Λευκό | Υλικό κουμπιού                        | Πλαστικό                 |
| Υλικό σώματος                         | Ανοξείδωτο ασάλι                     | Υλικό πλάκας στήριξης δοχείου         | Ατσάλι                   |
| Χρώμα βάσης                           | Στιλπνό χρώμιο                       | Υλικό μοχλού                          | Ανοξείδωτο ασάλι SUS 304 |
| Υλικό βάσης                           | Πλαστικό                             | Υλικό στήριξης κεντραρίσματος φίλτρου | Πλαστικό                 |
| Υλικό δοχείου κόκκων καφέ             | Tritan™ Renew                        | Υλικό βούρτσας καθαρισμού             | Πλαστικό                 |
| Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ    | Tritan™ Renew                        | Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας            | Γκρι                     |
| Υλικό δοχείου αλεσμένου καφέ          | Tritan™ Renew                        | Τύπος λογότυπο                        | Εφαρμοσμένο              |
| Υλικό καπακιού δοχείου αλεσμένου καφέ | Σιλικόνη και πλαστικό                |                                       |                          |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Χειρισμός | Πλήκτρο, κουμπί, μοχλός |
|-----------|-------------------------|

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                  |        |                           |     |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----|
| Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ | 350 gr | Αντιστατικό σύστημα       | Ναι |
| Αποσπώμενος μύλος                | Ναι    | Αντιολισθητική βάση       | Ναι |
|                                  |        | Θέση αποθήκευσης καλωδίου | Ναι |

Αποσπώμενη πλάκα  
στήριξης δοχείου

Ναι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ρυθμιζόμενο επίπεδο άλεσης                        | Ναι                   |
| Διαθέσιμα επίπεδα άλεσης                          | 30                    |
| Διαθέσιμα βήματα άλεσης                           | ΛΕΠΤΟ, ΜΕΤΡΙΟ, ΧΟΝΤΡΟ |
| Λειτουργία για καφέ espresso                      | Μονό, Διπλό           |
| Λειτουργίες για καφέ φίλτρου και γαλλικής πρέσσας | 6                     |
| Χειροκίνητη λειτουργία                            | Ναι                   |
| Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ                         | Ναι                   |
| Δοχείο αλεσμένου καφέ με σύστημα Twist & Lock     | Ναι                   |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

|   |     |                    |     |
|---|-----|--------------------|-----|
| Βάση στήριξης δοχείου<br>σκόνης         | Ναι | Βούρτσα καθαρισμού | Ναι |
| Βάση στήριξης φίλτρου<br>κεντραρίσματος | Ναι |                    |     |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|        |             |                               |          |
|--------|-------------|-------------------------------|----------|
| Ισχύς  | 150 W       | Συχνότητα Hz                  | 50-60 Hz |
| Φις    | (F;E) Σούκο | Μήκος καλωδίου<br>τροφοδοσίας | 1 m      |
| Τάση V | 220-240 V   |                               |          |

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

|   |       |                     |       |
|---|-------|---------------------|-------|
| Χρόνος ενεργοποίησης<br>απενεργοποίησης | 2 min | Προϊόν εκτός ισχύος | 0,2 W |
|---|-------|---------------------|-------|

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|                                   |                    |                   |          |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Πλάτος                            | 250mm              | Βάθος συσκευασίας | 195 mm   |
| Βάθος                             | 170mm              | Ύψος συσκευασίας  | 495 mm   |
| Ύψος                              | 460mm              | Καθαρό βάρος (kg) | 3,100 kg |
| Διαστάσεις προϊόντος Π x<br>Υ x Β | 250 x 460 x 170 mm | Μεικτό βάρος (kg) | 4,780 kg |
| Πλάτος συσκευασίας                | 275 mm             |                   |          |