

# CGF11CREU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Кофемолка
<b>Тип</b>	Кофемолка
<b>Версия</b>	Евросоюз
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709317973



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Материал жерновов</b>	Нержавеющая сталь
<b>Цвет</b>	Кремовый	<b>Тип жерновов</b>	Конические
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Материал кнопок</b>	Пластик
<b>Также доступны цвета</b>	Черный, Красный, Пастельный голубой, Пастельный зеленый, Белый	<b>Материал переключателя</b>	Пластик
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал основания</b>	Сталь
<b>Цвет основания</b>	Хромированное	<b>Материал ручки</b>	Сталь SUS304
<b>Материал основания</b>	Пластик	<b>Материал суппорта фильтра</b>	Пластик
<b>Материал контейнера для кофе в зернах</b>	обновленный Tritan™ (содержит 50% переработанного материала)	<b>Щетка для чистки</b>	Пластик
<b>Материал крышки контейнера для зерен кофе</b>	обновленный Tritan™ (содержит 50% переработанного материала)	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый
<b>Материал контейнера для молотого кофе</b>	обновленный Tritan™ (содержит 50% переработанного материала)	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал контейнера для молотого кофе</b>	Силикон и пластик		

## Управление

<b>Тип управления</b>	Ручка + кнопки + рычаг
-----------------------	------------------------

## Технические характеристики

Контейнер для кофе в зернах	350 г	Антистатическая система	Да
Съемный верхний жернов	Да	Нескользящие ножки	Да
Съемная опорная плата	Да	Электрический кабель	Да

## Программы/ функции

Регулировка грубости помола	Да
Количество степеней помола	30
Доступные степени помола	Тонкий, средний, грубый
Помол кофе для эспрессо	Одинарная, двойная
Помол кофе для американо и френч пресса	6
Ручная регулировка	Да
Регулировка количества кофе	Да
Контейнер для молотого кофе с системой "Повернуть и защелкнуть"	Да

## Аксессуары в комплекте

Емкость для молотого кофе	Да	Щетка для чистки	Да
Держатель центрального фильтра	Да		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	150 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

## Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	2 min	Продукт выключен	0.2 W
--------------------------	-------	------------------	-------

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	150 мм	Глубина упаковки (мм)	195 мм
Глубина изделия (мм)	220 мм	Высота упаковки (мм)	495 мм
Высота изделия (мм)	385 мм	Вес нетто (кг)	3.100 кг
Размеры продукта (ШхВхГ)	220 x 385 x 150 мм	Вес брутто (кг)	4.780 кг
Ширина упаковки (мм)	275 мм		