

# CMS4104N



Produktfamilie	Kaffeevollautomat
Produkttyp	Automatisch
Produktkategorie	45 cm Kompaktgerät



## Ästhetik





Ästhetik	Linea	Serie	2
Farbe	Schwarz	Art des Edelstahls	Gebürstet
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	Siebdruck

## Bedienelemente



Display	4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen	Display-Sprachen	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Anzahl der Display-Sprachen	17	Bedienungsart	Touch-Control

## Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke	
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee	
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee	
Vorheizfunktion	Ja
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung	Ja
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke	

## Option Kaffeepulver



## Regelbare Kaffeestärke/Kaffee Aroma



## Regelbare Wassermengen



## Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer



## Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige



## Automatische Spülfunktion



## Automatische Entkalkungsfunktion



## Regelbare Kaffeebrühtemperaturen



## Regelbare Mahlgradstufen



## Wasserhärtegrad

Ja

## Wassermangelanzeige

Ja

## Tastensperre/Kindersicherung

Ja

## Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

## Technische Eigenschaften



### Kaffeebohnenfach

Ja

### Kaffeepulverfach

Ja

### Abnehmbarer Wassertank

Ja

### Kaffeesatzbehälter herausnehmbar

Ja

### Kaffeeauslauf höhenverstellbar

85-142 mm

### Schwenkbare Heißwasser-/Dampflanze

Ja

### Restwasserschale

Ja

### Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar

Ja

### Thermo-Milchkaraffe

0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz

### Tassenträger

beheizt

### Heizsystem

Doppelter Thermoblock

### Mahlwerk

Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk

### Pumpendruck

15 bar

### Tankkapazität Wasser

2,40 l

### Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter

350 g

### Art der Beleuchtung

LED

### Beleuchtungen

4

### Installation

Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close

## Elektrischer Anschluss

### Elektrischer Gesamtanschlusswert

1350 W

### Absicherung

5,6 A

### Spannung

220-240 V

### Frequenz

50-60 Hz

### Länge Netzkabel

180 cm



---























## Kompatibel Zubehör

---

**KITCABLE90UK**

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

## Symbols glossary

	Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird.		Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten.
	Brühtemperatur		Drei einstellbare Kaffeetemperaturen für den individuellen Geschmack des Kaffees.
	Semiprofessionelle Dampfpflanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.		Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffe Zubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen.
	Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus.		Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.
	Integrierter Tassenwärmer		Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.
	Frontaler Zugang: Es ist möglich, jeden Punkt des Kaffeevollautomaten zu erreichen und alle Komponenten mit einer einzigen Handbewegung zu entnehmen.		Milchschaumtemperatur
	Kegelmahlwerk aus Edelstahl		Sie können gemahlene Kaffeebohnen oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.
	Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.		Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.
	5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlene Kaffeemehl pro Brühzyklus.		Fünf einstellbare Kaffeelängen: Espresso, normal, lang, extra lang und Americano.
	13 einstellbare Mahlgradstufen.		Der Kaffeevollautomat verfügt über eine Vielzahl an Heißgetränken: Espresso einfach, Espresso doppelt, Kaffee extra lang, Americano, Espresso Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Mix, Caffè Latte, Latte Macchiato, heiße Milch, Flat White, heißes Wasser.
	Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknopf an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar.		Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet) für eine längere Frische der Milch. Ausgestattet mit einem Autoclean-Selbstreinigungssystem und Einstellung für die ideale Konsistenz von Milchschaum.



---

Touch Control: mit der benutzerfreundlichen  
Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per  
Fingertipp sehr leicht bedienen.