

CMS4601NX



Kategoria e produktit
Lloji
Kategoria

Aparat Kafeje
Automatik
45 cm kompakt



Estetika

Estetika
Ngjyra
Finiturë

Dolce Stil Novo
E zezë
Me shkëlqim

Përfundimi i
komponentëve
Lloji i xhamit
Logo

Inoks
Eclipse
Applied

Kontrollet



Ekran

LCD i bardhë në sfond të zi
(2 vija)

Display languages

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Numri i gjuhëve të
ekranit

13

Lloji i cilësimit të
kontrollit

Kontroll me prekje

Programi / funksionet

Nr. i pijeve

4

Funksioni i kafesë (teke)



Funksioni i kafesë (së dyfishtë)



Funksioni i infuzionit para-ngrohës

Po

Përgatitës automatik për kapuçino me rezervuar të
veçantë për qumësht

Po

Funksioni i ujit të nxehët: për çaj ose pije të tjera









Opsioni i kafesë së bluar



Intensiteti i rregullueshëm i kafesë



Gjatësia e ndryshueshme e kafesë	
Shkumë kapuçinoje e rregullueshme	
Ndezja automatike e programuar	
Shpëlarje automatike	
Pastrimi automatik	
Temperatura e ndryshueshme e kafesë	
Mulli kafeje i rregullueshëm	Po
Fortësia e ujit	Po
Mungesa e sinjalit të ujit	Po

Veçoritë teknike



Ena e kokrrizave të kafesë	Po	Ibrik qumështi e çmontueshme	Po
Ndarje për kafe të bluar	Po	Presioni i pompës	15 bar
Enë e lëvizshme me ujë	Po	Kapaciteti i enës së ujit	1.80 l
Ena e përdorur për mbetjet e kafesë	Po (14 teke, 7 dyshe)	Kapaciteti i enës së kokrrizave të kafesë	220 g
Grykë kafeje e rregullueshme në lartësi	Po	Dritat	2
Shpërndarësi i avullit	Po	Instalimi	Në udhëzues teleskopikë me mbyllje të lehtë
Tabaka pikimi	Po		

Lidhja elektrike

Tapë	Jo	Frekuenca (Hz)	50-60 Hz
Fuqia nominale	1350 W	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	180 cm
Rryma	5.6 A	Kompleti i tapave	Cina
Tensioni (V)	220-240 V		

Informacion logjistik

Gjerësia (mm)	595 mm	Lartësia (mm)	455 mm
Thellësia (mm)	380 mm		


















Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB

Symbols glossary

	Shpëlarja: Kur aparati i kafesë është i ndezur bëhet një shpëlarje automatike me ujë të nxehtë.		Ndezje automatike: Programi i ndezjes automatike të aparatit është i mundur për ta bërë atë gati për përdorim brenda kohës së kërkuar.
	Tre nivele të rregullimit të temperaturës së kafesë për ta shijuar atë në temperaturën e dëshiruar.		Avullues gjysmë-profesional me një element ngrohjeje të dedikuar për menaxhimin e daljes së avullit. I përshtatshëm për receta të tilla si çokolatë e nxehtë, ponç, bombardino, vin brulé.
	Llojet e kafesë: Mund të përgatisni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)		Llojet e kafesë: Mund të përgatisni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)
	Funksioni i dyfishtë i kafesë bën të mundur përgatitjen e dy kafeve ekspres në të njëjtën kohë me vetëm një cikël infuzioni.		Kokrra kafeje: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kokrra kafeje duke pasur mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.
	Funksioni "Descaling": Është thelbësor në heqjen e depozitimeve të tepërta të çmërsit në enë duke lejuar funksionimin e duhur të produktit. Nevoja për ta përdorur këtë funksion sinjalizohet nga vetë produkti.		Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.
	Kafe e bluar: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kafe të bluar ose kokrra kafeje me mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.		Pajisje kompakte me lartësi 45 cm - zgjidhja e përkryer për të përmbushur kërkesat funksionale të kompleteve të kuzhinës me lartësi të vogël. E disponueshme në disa lloje dhe në stile të ndryshme.
	Ujë i ngrohtë: Aparati i kafesë mund të bëjë ujë të nxehtë për çaj ose pije të tjera të nxehta		5 nivele të rregullimit të intensitetit të kafesë. Ky funksion bën të mundur rregullimin e sasisë së kokrrave të kafesë të vendosura në çdo cikël infuzioni.
	Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.		Shkuma e qumështit është e rregullueshme përmes dorezës termike të kanës.
	Kontrolle me prekje: Kontrollat me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.		