

# CMS4604NR



Kategoria e produktit  
Lloji  
Kategoria

Aparat Kafeje  
Automatik  
45 cm kompakt



## Estetika

Estetika  
Ngjyra  
Finiturë

Dolce Stil Novo  
E zezë  
Me shkëlqim

Përfundimi i  
komponentëve  
Lloji i xhamit  
Logo

Bakër  
Eclipse  
Applied

## Kontrollet



Ekran

4,3" TFT me ngjyra "Soft touch"

Display languages

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,  
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,  
ET, KK, UK

Numri i gjuhëve të  
ekranit

17

Lloji i cilësimit të  
kontrollit

Kontroll me prekje

## Programi / funksionet

Nr. i pijeve



Funksioni i kafesë (teke)



Funksioni i kafesë (së dyfishtë)



Funksioni i infuzionit para-ngrohës

Po

Përgatitës automatik për kapuçino me rezervuar të  
veçantë për qumësht









Po

Funksioni i ujit të nxehtë: për çaj ose pije të tjera



Opsioni i kafesë së bluar



Intensiteti i rregullueshëm i kafesë	
Gjatësia e ndryshueshme e kafesë	
Shkumë kapuçinoje e rregullueshme	
Ndezja automatike e programuar	
Shpëlarje automatike	
Pastrimi automatik	
Temperatura e ndryshueshme e kafesë	
Mulli kafeje i rregullueshëm	
Fortësia e ujit	Po
Mungesa e sinjalit të ujit	Po
Bllokimi për fëmijët	Po
Modaliteti Demo	Po

## Veçoritë teknike



<b>Ena e kokrrizave të kafesë</b>	Po	<b>Mbajtësja e filxhanëve</b>	Po, e ngrohur
<b>Ndarje për kafe të bluar</b>	Po	<b>Sistemi i ngrohjes</b>	Blloku termik + avulluesi
<b>Enë e lëvizshme me ujë</b>	Po	<b>Grirës</b>	Grirës konik gjysmë profesional prej inoksi
<b>Ena e përdorur për mbetjet e kafesë</b>	Po (14 teke, 7 dyshe)	<b>Presioni i pompës</b>	15 bar
<b>Grykë kafeje e rregullueshme në lartësi</b>	Po, 85-142 mm	<b>Kapaciteti i enës së ujit</b>	2,50 l
<b>Shpërndarësi i avullit</b>	Po	<b>Kapaciteti i enës së kokrrizave të kafesë</b>	350 g
<b>Tabaka pikimi</b>	Po	<b>Lloji i dritës</b>	LED
<b>Ibrik qumështi e çmontueshme</b>	Po	<b>Dritat</b>	4
<b>Kanë termale</b>	Po, inoks, 0,5 L me sistem pastrimi automatik	<b>Instalimi</b>	Në udhëzues teleskopikë me mbyllje të lehtë

## Lidhja elektrike

<b>Tapë</b>	Jo	<b>Tensioni (V)</b>	220-240 V
<b>Fuqia nominale</b>	1350 W	<b>Frekuenca (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Rryma</b>	5,6 A	<b>Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike</b>	180 cm

## Informacion logjistik

<b>Gjerësia (mm)</b>	595 mm	<b>Lartësia (mm)</b>	455 mm
<b>Thellësia (mm)</b>	470 mm		



---























## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB

## Symbols glossary

 <p>Shpëlarja: Kur aparati i kafesë është i ndezur bëhet një shpëlarje automatike me ujë të nxehtë.</p>	 <p>Ndezje automatike: Programi i ndezjes automatike të aparatit është i mundur për ta bërë atë gati për përdorim brenda kohës së kërkuar.</p>
 <p>Temperatura e përgatitjes nga 88 deri në 96°C.</p>	 <p>Tre nivele të rregullimit të temperaturës së kafesë për ta shijuar atë në temperaturën e dëshiruar.</p>
 <p>Avullues gjysmë-profesional me një element ngrohjeje të dedikuar për menaxhimin e daljes së avullit. I përshtatshëm për receta të tilla si çokolatë e nxehtë, ponç, bombardino, vin brulé.</p>	 <p>Llojet e kafesë: Mund të përgatishni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)</p>
 <p>Funksioni i dyfishtë i kafesë bën të mundur përgatitjen e dy kafeve ekspres në të njëjtën kohë me vetëm një cikël infuzioni.</p>	 <p>Kokrra kafeje: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kokrra kafeje duke pasur mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.</p>
 <p>Ngrohës filxhani i integruar.</p>	 <p>Funksioni "Descaling": Është thelbësor në heqjen e depozitimeve të tepërta të çmërsit në enë duke lejuar funksionimin e duhur të produktit. Nevoja për ta përdorur këtë funksion sinjalizohet nga vetë produkti.</p>
 <p>Qasje e përparme: është e mundur të arrihet çdo pikë në pajisje dhe të nxirret çdo komponent duke përdorur vetëm njërën dorë.</p>	 <p>Temperatura e shkurës së qumështit 60°C.</p>
 <p>Mulli kafeje konik prej inoksi.</p>	 <p>Kafe e bluar: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kafe të bluar ose kokrra kafeje me mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.</p>
 <p>Pajisje kompakte me lartësi 45 cm - zgjidhja e përkryer për të përmbushur kërkesat funksionale të kompleteve të kuzhinës me lartësi të vogël. E disponueshme në disa lloje dhe në stile të ndryshme.</p>	 <p>Ujë i ngrohtë: Aparati i kafesë mund të bëjë ujë të nxehtë për çaj ose pije të tjera të nxehta</p>
 <p>5 nivele të rregullimit të intensitetit të kafesë. Ky funksion bën të mundur rregullimin e sasisë së kokrrave të kafesë të vendosura në çdo cikël infuzioni.</p>	 <p>Pesë nivele të rregullimit të gjatësisë së kafesë: ekspres, normale, e gjatë, shumë e gjatë dhe amerikane.</p>
 <p>Mulli i rregullueshëm me 13 nivele.</p>	 <p>Makina garanton krijimin e pijeve të ndryshme: ekspres, kafe, kafe e gjatë, ekspres i dyfishtë, ekspres makiato, kafe amerikane, kapuçino, përzierje kapuçino, kafe me qumësht, makiato me qumësht, qumësht të nxehtë, ekspres me qumësht, ujë të nxehtë.</p>
 <p>Shkuma e qumështit është e rregullueshme përmes dorezës termike të kanës.</p>	 <p>Kanë termale prej inoksi. Garanton mbajtjen e qumështit të freskët. I pajisur me një sistem pastrimi automatik dhe një çelës për rregullimin e shkurës së qumështit, ai mund të lahet në lavastovilje.</p>



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.