

CMS8451A



Produktfamilie	Kaffeevollautomat
Produkttyp	Automatisch
Produktkategorie	45 cm Kompaktgerät



Ästhetik



Ästhetik	Nostalgie	Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Farbe	Anthrazit	Markenlogo	Siebdruck









Bedienelemente



Display	LCD-Display Weiß, 2 Zeilen	Drehknebel	Nostalgie
Anzahl der Display-Sprachen	13	Farbe/ Ausführung der Bedienknebel	Messing-Antik
Display-Sprachen	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	Anzahl der Bedientasten	8
Bedienungsart	Bedienknebel/Tasten	Ausführung der Bedientasten	Messing-Design
Anzahl Drehknebel	2	Weitere Bedienknebel/Tasten Serie	Cortina - Anthrazit - Messing Antik

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke	4
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee	
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee	
Vorheizfunktion	Ja
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung	Ja

Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke	
Option Kaffeepulver	
Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma	
Regelbare Wassermengen	
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer	
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige	
Automatische Spülfunktion	
Automatische Entkalkungsfunktion	
Regelbare Kaffeebrühtemperaturen	2
Regelbare Mahlgradstufen	Ja
Wasserhärtegrad	Ja
Wassermangelanzeige	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Technische Eigenschaften



Kaffeebohnenfach	Ja	Mahlwerk	Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk
Kaffeepulverfach	Ja	Pumpendruck	15 bar
Abnehmbarer Wassertank	Ja	Tankkapazität Wasser	2.50 l
Kaffeersatzbehälter herausnehmbar	Ja	Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	220 g
Kaffeeauslauf höhenverstellbar	Ja	Art der Beleuchtung	LED
Schwenkbare Heißwasser- /Dampflanze	Ja	Beleuchtungen	2
Restwasserschale	Ja	Installation	Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close
Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar	Ja		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	1350 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	5.6 A	Länge Netzkabel	180 cm

Logistik-Informationen

Produktbreite	595 mm	Produktgröße	455 mm
Produkttiefe (mm)	380 mm		



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

















Alternative Produkte



CMS8451P

Farbe: Creme

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird. |  | Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten. |
|  | Semiprofessionelle Dampfmaschine mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfaustrags. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein. |  | Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffe Zubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen. |
|  | Arten von Kaffee: Sie können folgende Arten von Kaffee zubereiten: Ristretto-Corto (kleine Portion) / Normale (mittlere Portion) / Lungo (große Portion). |  | Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus. |
|  | Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen. |  | Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert. |
|  | LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen. |  | Kegelmahlwerk aus Edelstahl |
|  | Sie können gemahlene Kaffeebohnen oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen. |  | Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs. |
|  | Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten. |  | 5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlene Kaffeemehl pro Brühzyklus. |
|  | Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums. |  | Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknopf an der Thermo-Milchkaffe einstellbar. |