

CMS8451A



Семейство продуктов	Автоматическая кофемашина
Тип	Автоматическая
Категория	Компактный прибор, 45 см



Эстетика

Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)	Фурнитура	Латунная
Цвет	Антрацит	Логотип	Шелкография









Управление



Дисплей	Многоязычный дисплей (в том числе русский язык)	Поворотные переключатели	Колониальный стиль (Coloniale)
Количество языков на дисплее	13	Цвет переключателя	Латунная
Языки на дисплее	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	Количество кнопок	8
Тип управления	Поворотные переключатели/ кнопки	Цвет кнопок	Латунная
Количество переключателей	2	Другие переключатели в комплекте	Кортиня (Cortina) - Антрацит/ латунная фурнитура

Программы/ функции

Количество напитков	4
Один кофе	
Двойной кофе	
Предварительный разогрев	Да
Автоматическое приготовление капучино	Да

Подача горячей воды для чая и других напитков	
Использование молотого кофе	
Регулировка крепости кофе	
Регулировка количества воды на чашку	
Регулировка молочной пены для капучино	
Программируемое автоматическое включение	
Автоматическое споласкивание	
Автоматическая очистка от накипи	
Регулировка температуры кофе	2 уровня
Регулировка помола кофе	Да
Регулировка жесткости воды	Да
Предупреждение о низком уровне воды	Да
Блокировка управления	Да

Технические характеристики




Емкость для кофе в зернах	Да	Кофемашины	Коническая кофемолка из нержавеющей стали
Емкость для молотого кофе	Да	Давление помпы	15 bar
Съемный контейнер для воды	Да	Объем резервуара для воды	2,50 л
Съемный контейнер для кофейного жмыха	Да (14 чашек кофе, или 7 двойных чашек кофе)	Контейнер для кофе в зернах	220 г
Регулируемый по высоте дозатор кофе	Да	Тип подсветки	Светодиодный
Подача пара	Да	Лампы подсветки	2
Поддон для сбора капель	Да	Установка	Телескопические направляющие с плавным закрыванием
Съемный резервуар для молока	Да		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	5,6 А	Длина электрического кабеля	180 см

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм	Высота продукта (мм)	455 мм
Глубина изделия (мм)	380 мм		



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



CMS8451P

Цвет: Кремовый

Symbols glossary

-  Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.
-  Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.
-  Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).
-  Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
-  Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
-  Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.
-  Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.
-  Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).
-  Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.
-  Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.
-  Коническая кофемолка из нержавеющей стали.
-  Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.
-  5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.
-  Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.