

COF01PGEU

| | |
|-------------------|---|
| Kategoria | Gotowanie |
| Rodzina produktów | Nablatowy piekarnik |
| Typ | Nablatowy piekarnik Galileo combi steam |
| Metoda gotowania | Combi Steam |
| Wersja | EU |
| Kod EAN | 8017709333881 |



Linia wzornicza

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Materiał uchwytu pojemnika na wodę | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Pastelowa zieleń | Kolor uchwytu zbiornika na wodę | Pastelowa zieleń |
| Wykończenie | Połysk | Internal layer tank material | Stal nierdzewna |
| Wykończenie korpusu | Polerowane | Materiał zbiornika wody | Tworzywo sztuczne |
| Kolor korpusu | Pastelowa zieleń | Kolor pojemnika na wodę | Przeźroczysty, z jedną stroną matową |
| Materiał korpusu | Tworzywo sztuczne | Materiał uchwytu zbiornika | Tworzywo sztuczne |
| Materiał drzwi | Tworzywo sztuczne | Kolor uchwytu zbiornika | Szary |
| Materiał szyby | Szkło | Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor szyby | Przydymiony | Kolor podstawy | Szary mat |
| Materiał uchwytu | Aluminium | Wykończenie | Mat |
| Kolor uchwytu | Polished chrome | Materiał nóżek antypoślizgowych | Guma |
| Kolor pokręteł | Chrom polerowany | Rodzaj logo | Wstawiane |
| Materiał przycisków | Tworzywo sztuczne | Kolor przewodu zasilającego | Szary |
| Kolor przycisków | Srebrny | | |

Sterowanie

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----|
| Wyświetlacz | Tak | Liczba pokręteł | 2 |
| Technologia wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz LCD | Przycisk START/STOP | Tak |
| Sterowanie | Przyciski, Pokręta | Przycisk SET | Tak |
| Liczba przycisków | 2 | | |

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Pojemność | 30 l | Liczba wentylatorów | 1 |
| Liczba poziomów pieczenia | 3 | Moc grzałki grilla | 900 W |
| Rodzaj poziomów piekarnika | Prowadnice metalowe | Moc dolnej grzałki | 700 W |
| Kontrola temperatury | Elektroniczna | Liczba źródeł oświetlenia | 1 |
| Minimalna temperatura | 40 °C | Rodzaj oświetlenia | Halogen |
| Maximum temperature | 230 °C | Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak |
| Timer max value | 13 h (Only with pure steam function), 5 h | Możliwość wymiany żarówki | Tak |
| Pojemność zbiornika | 0,8 l | Otwieranie drzwi | Standardowe |
| Discharge water tank | 0,4 l | Liczba szyb w drzwiach | 3 |
| Wymowany zbiornik na wodę | Tak | Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Załadunek wody | Ręczny | Detachable cord | Tak |
| Materiał wewnętrznej komory | Emaliowany | | |

Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 10 |
| Menu tradycyjne | Funkcje: statyczna, obieg powietrza, grill, obieg powietrza z grzałką dolną, air fry, podgrzewanie, rozmrażanie |
| Menu Steam | Para 100%, combi steam + obieg powietrza, combi steam + obieg powietrza z grillem |
| Chef Menu | Mięso i drób, ryby i skorupiaki, warzywa i dodatki, ciasta i desery, chleb/pizza i zapiekanki |
| Liczba automatycznych przepisów | 33 |
| Funkcja statyczna | Tak |
| Pieczenie z obiegiem powietrza | Tak |
| Funkcja grill | Tak |
| Pieczenie z obiegiem powietrza i grzałką dolną | Tak |
| Funkcja AIR FRY | Tak |
| Podgrzewanie | Tak |
| Funkcja rozmrażania | Tak |
| Funkcja Pure Steam | Tak |
| Combi steam + fan-assisted function | Tak (20-70%) |
| Funkcja combi steam + obieg powietrza z grillem | Tak |
| Alarm braku wody | Tak |
| Alarm odkamienienia | Tak |
| Timer | Elektroniczny |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Pozostałe funkcje | Ustawienia zegara, tryb zegara 12/24H, jednostka miary temperatura/waga, sygnały akustyczne włącz/wyłącz, poziom jasności, wyświetlacz eco, twardość wody |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak |
| Sygnały dźwiękowe | Opcjonalnie |

Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|---|
| Grill rack | 1 | Stainless steel | 1 |
| Enameled tray | 1 | perforated tray for steam | |
| | | Air Fry perforated tray | 1 |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc | 1800 W | Długość przewodu zasilającego (cm) | 1 m |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|-------------------------------|--------|---|-----|
| Czas aktywacji trybu czuwania | 15 min | Wyświetlanie informacji w trybie czuwania | Tak |
| Moc w trybie czuwania | 0.6 W | | |

Informacje logistyczne

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu | 500 mm | Głębokość opakowania | 680 mm |
| Głębokość produktu | 510 mm (with handle) | Wysokość opakowania (mm) | 535 mm |
| Wysokość produktu | 400 mm | Waga netto (kg) | 17.500 kg |
| Wymiary produktu | WxDxH 500x510x400 mm | Waga brutto | 24.100 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 635 mm | | |

Dostępne wersje kolorystyczne



COF01BLEU

Kolor: Czarny



COF01CREU

Kolor: Kremowy



COF01PBEU

Kolor: Pastelowy błękit



COF01RDEU

Kolor: Czerwony



COF01WHEU

Kolor: Biały