

CPF92GMA

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gaz
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709300371
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Portofino	Liczba pokręteł	8
Kolor	Antracytowy	Kolor nadruku	Srebrny
Design	Flush fit	Uchwyt	Smeg Portofino
Drzwi	Z panelem	Kolor uchwyty	Antracytowy
Tylny panel	Tak	Rodzaj szkła piekarnika	Szary
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Nóżki	Czarny
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	Schówek	Drzwi
Pokręta	Smeg Portofino	Logo	Assembled st/steel
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna	Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Wyświetlacz	Dotykowy		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
Funkcje pieczenia	



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Turbo



ECO



Mały grill



Duży grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

4

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Mały grill



Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standard

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Nakładki na palniki

Emalia czarna matowa

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 1

Liczba wentylatorów 1

Pojemność netto 70 l

Pojemność brutto 79 l

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

Liczba poziomów pieczenia 5

Rodzaj przewodnic Prowadnice metalowe

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Moc oświetlenia 40 W

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika Tak

Liczba szyb w drzwiach 3

Zimne drzwi 1

Termostat bezpieczeństwa Tak

System chłodzący Statyczny

Wymiary wnętrza komory (wxsxg) 360X460X425 mm

Kontrola temperatury Elektroniczny

Moc grzałki dolnej 1200 W

Moc grzałki górnej 1000 W

Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki grilla	1700 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc dużego grilla	2700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	1	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto	36 l	Zimne drzwi	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	System chłodzący	Statyczny
Typ przewodnic	Przewodnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	311x206x418 mm
Liczba źródeł oświetlenia	1	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Moc dolnej grzałki	700 W
Moc oświetlenia	25 W	Moc górnej grzałki	600 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki grilla	1300 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Moc dużego grilla	1900 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Metalowe drabinki boczne	1	Ruszt do blachy	1
--------------------------	---	-----------------	---

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem 1

Blacha do pieczenia 20mm 1

Głęboka blacha emaliowana (40 mm) 1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne 1

Ruszt do blachy 1

Blacha do pieczenia, piekarnik maxi 1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 5200 W

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Natężenie prądu (A) 23 A

Rodzaj przewodu

Tak, dwu- i trójfazowe

Napięcie 220-240 V

Częstotliwość

50/60 Hz


Napięcie 2 (V) 380-415 V

Puszka

5 biegunowy

Type of electric cable installed Tak, jednofazowy

elektroinstalacyjna




Not included accessories



BGCPF9

Żeliwna nakładka grillowa do kuchni wolnostojącej Portofino



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej Portofino



AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana




PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



TPKCPF9

Grill Teppanyaki do kuchni wolnostojącej Portofino



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



KITH900CPF9

Cokół, 90cm, do kuchni wolnostojącej CPF9



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



KITPD

Nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej, czarny




KITC9X9-1

Płyta przeciwtluszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

Symbols glossary (TT)

	Obwodowy system chłodzący		Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Grzałka górna i dolna		Grzałka dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Mały grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		Turbo
	W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.		Komora piekarnika posiada cztery poziomy.
	Komora piekarnika posiada pięć poziomów.		Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 35 l



Pojemność 70 l



Wyświetlacz DigiScreen