# CPF9GPX

| | |
|---|---|
| **Produktabmessung** | 90x60 cm |
| **Zahl der Garräume mit Energielabel** | 1 |
| **Wärmequelle des Garraums** | Elektro |
| **Wäremequelle des Kochfeldes** | Gas |
| **Typ Garraum 1** | Umluft + Heißluft |
| **Reinigungssystem Garraum** | Pyrolyse |
| **EAN-Code** | 8017709225780 |
| **Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D)** | A+ |



## Ästhetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Integrierbar | **Farbe/Material der Bedienknebel** | Metall |
| **Bedienoberfläche** | Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion | **Anzahl der Bedienknebel** | 8 |
| **Ästhetik** | Portofino | **Farbe des Dekors** | Schwarz |
| **Logo** | Edelstahlprägung | **Display** | TFT |
| **Farbe** | Edelstahl | **Gerätetür** | Mit Rahmen |
| **Position des Markenlogos** | Zierblende | **Glasart** | Grau |
| **Oberfläche** | Gebürstet | **Türgriff** | Portofino |
| **Spritzleiste** | Ja | **Material des Türgriffs** | Edelstahl gebürstet |
| **Farbe der Kochmulde** | Edelstahl | **Sockelschublade** | Mit griffloser Öffnung |
| **Art der Topfträger** | Gusseisen | **Stellfüße** | Schwarz |
| **Bedienung** | Bedienknebel | **Gerätesockel** | Schwarz |
| **Bedienknebel** | Portofino | | |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1** | 10 |

**Art der Garfunktionen, Garraum 1**

- Statisch
- Ober-/Unterhitze + Umluft
- Heißluft
- Turbo-Heißluft
- ECO
- Kleinflächengrill
- Großflächengrill
- Großflächengrill + Umluft
- Unterhitze
- Unterhitze + Umluft

**Sonderfunktionen Garraum 1**

- Auftauen nach Zeit
- Auftauen nach Gewicht
- Hefestufe
- Sabbath

**Reinigungsfunktion, Garraum 1**

- Pyrolyse
- ECO-Pyrolyse

| | |
|---|---|
| **Automatikprogramme** | 20 |

## Technische Eigenschaften Kochfeld

UR

**Anzahl der Kochzonen** 6

Vorne links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20 kW
Hinten links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW
Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 3.00 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ Gasbrenner** | Standard | **Thermoelektrische Zündsicherung** | Ja |
| **Automatische Einhandzündvorrichtung** | Ja | **Brennerdeckel** | Schwarz-Matt emailliert |

## Technische Eigenschaften primärer Garraum 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Garraumbeleuchtungen** | 2 | **Anzahl der Türverglasungen** | 4 |
| **Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft)** | 3 | **Anzahl der Thermo-Türverglasungen** | 3 |
| **Nutzbares Garraumvolumen** | 115 l | **Sicherheitsthermostat** | Ja |
| **Bruttovolumen Garraum** | 129 l | **Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung** | Ja |
| **Material Garraum** | Ever Clean Emaillierung | | |
| **Anzahl der Garebenen** | 5 | **Kühlsystem** | Kühlgebläse |
| | | **Türverriegelung bei Pyrolyse** | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art der Einschubschienen** | Einhängerahmen verchromt | **Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)** | 371x724x418 mm |
| **Art der Beleuchtung** | Halogen | **Temperaturregelung** | Elektronisch |
| **Leistung der Beleuchtung** | 40 W | **Leistung der Unterhitze** | 1700 W |
| **Programmierung der Garzeit** | Start Gardauer mit Endabschaltung | **Leistung der Oberhitze** | 1200 W |
| **Garraumbeleuchtung bei Türöffnung** | Ja | **Leistung des Kleinflächengrills** | 1700 W |
| **Art der Türöffnung** | Klapptür | **Leistung des Großflächengrills** | 2900 W |
| **Abnehmbare Gerätetür** | Ja | **Leistung der Heißluft** | 2 x 1850 W |
| **Vollglasinnentür** | Ja | **Art des Grills** | Elektrisch |
| **Vollglasinnentür herausnehmbar** | Ja | **Soft-Close Komfort-Schließsystem** | Ja |

## Optionen primärer Garraum 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kurzzeitwecker** | Ja | **Temperatur min.** | 50 °C |
| **Akustisches Signal bei Garzeitende** | Ja | **Temperatur max.** | 260 °C |


## Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grillrost mit Tiefensperre** | 1 | **Auflagerost** | 1 |
| **Backblech (H: 20 mm)** | 1 | **Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene** | 1 |
| **Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)** | 1 | | |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 4000 W | **Prüfkabel** | Ja |
| **Absicherung** | 18 A | **Zusätzliche Anschlussöglichkeiten** | Zwei- oder dreiphasig |
| **Spannung 1 (V)** | 220-240 V | **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung 2 (V)** | 380-415 V | **Anschlussleiste** | 5-polig |
| **Typ des vorinstallierten Anschlusskabels** | Einphasig | **Netzstecker** | Nein |


900
45
803
743
70-110
40
618
12
124
600
45

# Kompatibel Zubehör



### AIRFRY9

AIRFRY: Luftt-Frittierrost AIRFRY . Ideale Alternative im Backofen anstelle des klassischen Frittieren.Einfach gesünder und mit weniger Kalorien und Fett. Mit diesem Einsatz können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fish.



### BBQ9

Barbecue-Grillplatte aus Aluminium, Antihaftbeschichtung, für alle 90 cm Backöfen, Kochz./Standherde (Auflage auf Ablagerost), Abmessungen BxT: 333x345 mm.



### BN920

Backblech emailliert, H: 20 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



### BN940

Backblech emailliert, H: 40 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



### GTP

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.




### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



### KIT600CPF9P

Hintere Abdeckleiste für Kochfeld, geeignet für 90 cm Portofino-Kochzentren mit Pyrolyse-Backofen.




### KITH95CPF9

Kit Erhöhung (950 mm), Schwarz, 3-seitige Sockelblende, geeignet für 90 cm Portofino-Kochzentren (CPF9) und Classici/Symphony Standherde (C9..).



### KITPBX

Kit Stellfüße (850 mm), Edelstahl, für Reduzierung der Höhe (845-856 mm), geeignet für Classici-Standherde (C6, C9).



### KITPC9X9

Edelstahl-Rückwand, geeignet für 90 cm Classici Standherde/Portofino Kochzentren mit Pyrolyse.



### KITPD

Kit Stellfüße (950 mm), Schwarz, für Erhöhung, geeignet für 90 cm Classici-Standherde, Portofino-Kochzentren (914-968 mm) und Concert-Standherde (880-935 mm).




### PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



### SFLK1

Kindersicherung.



### SMOLD

Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).

# Symbolverzeichnis



Dreifache Umluft-/Heißluft: der Backofen ist mit 3 Ventilatoren ausgestatte und bietet damit eine hervorragende und schnelle Garleistung. . Die beiden größeren Ventilatoren verteilen die Heißluft jeweils am äußeren Rand des Garraums, der kleinere zentrale



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Auftauen nach Gewicht: Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH - BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.



Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.



Vierfach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.




ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu



Kleinflächengrill: die Hitze wird in der Mitte des Heizwiderstandes erzeugt und ist für kleinere Mengen an Gargut vorgesehen. Bestens geeignet zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen. Die oberste Ebene ist für kleinere, die untere für größere Gerichte

Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.

Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga

Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.

Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.

Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.

Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

Pyrolyse-Reinigungsfunktion: der Garraum erhitzt sich auf eine Temperatur von ca. 500 ° C, so dass eingebrannte Ablagerungen auf der Emaillierung des Garraums zu Asche verbrennen. Diese lassen sich nach der Abkühlphase mit einem feuchten Tuch leicht entne

Pyrolyse ECO: Die Pyrolyse-Reinigungsfunktion ECO ist bei geringfügigen Ablagerungen im Garraum zu empfehlen und hat eine Programmdauer von ca. 1,5 Stunden.

Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.

Sabbath-Funktion: gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.

Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.

Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,

Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.

Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.

DISPLAY-TYP COMPACTscreen: das COMPACTscreen Display ist einfach und intuitiv über 2 Bedienknebel zu bedienen.

Drehknebelbedienung