

CPV115G

Rad výrobkov	Zásuvka
Komerčná výška	14 cm
Typ	Vákuové varenie
Systém Vitality	Áno



Estetica

Estetica	Linea	Materiál	Sklo
Farba	Neptune Grey	Logo	Silk screen
Povrchová úprava	Neptúnová sivá	Logo position	Inside

Ovládače

Typ nastavenia ovládačov	Dotykové ovládanie
--------------------------	--------------------

Programy / funkcie

Cyklus konzervácie	
Cyklus vákuum v nádobe	
Funkcia šéfkuchár	
Zváranie	

Technické údaje

     	Tlačíť-táhať	Spätný poistný elektromagnetický olejový ventil	Áno
Otvárací mechanizmus	Nehrdzavejúca oceľ 304		
Materiál základne	Tvrdené sklo s rámom		
Materiál veka			

Compatible Accessories



LIFEBOX

Súprava 3 nádobý pre vákuovaciú zásuvku



VBAG1

Vrecká na vákuové varenie a konzerváciu, 25x35, 50 ks



VBAG2

Vrecká na vákuové varenie a konzerváciu, 25x35, 50 ks

Alternative products

CPV115B3

Farba: Čierna



Symbols glossary



Funkcia šéfkuchár strieda kompresné a dekompresné cykly a zrýchľuje niektoré úkony, napr. marinovanie a infúziu, ktoré by si inak vyžadovali veľa času.



Konzervačné vákuové vrecká. Tieto vrecká vydržia teploty od -25 °C do 70 °C (na 2 hodiny) alebo 100 °C (na 15 minút). Vhodné na skladovanie v komore, chladničke alebo mrazničke. Nedajú sa používať na vákuové varenie.



Funkcia vákuum vo vrecku zaručuje vytvorenie vákua vo vreckách, pričom si môžete vybrať spomedzi troch úrovní. Dá sa zvoliť aj úroveň 0, vtedy sa vrecko zvarí bez vytvorenia vákua.



Stabilizačné zariadenie udržiava zásuvku otvorenú, keď sa používa, a predchádza jej náhodnému zatvoreniu.



Vrecká na vákuové varenie. Tieto vrecká vydržia maximálnu teplotu 85 °C (75 hodín), 100 °C (4 hodiny) alebo 121 °C (30 minút). Vhodné na skladovanie v komore alebo chladničke. Nedajú sa používať na skladovanie v mrazničke.



Funkcia vákuum v nádobe zaručuje vytvorenie vákua v sklenených alebo plastových nádobách s voľbou troch rôznych úrovní. Používajte iba certifikované nádoby, vhodné na vákuovanie a schopné vydržať 99,9-% vákuum.



Pri nastavení najvyššej úrovne vákua sa vo vrecku/nádobe vytvorí 99,9-% vákuum.



Vákuový snímač zaručuje dosiahnutie maximálneho vákua podľa nastavenej úrovne. Ak sa hodnota nedosiahne, vrecko sa nezvarí.



Zariadenie sa dá nastaviť na tri rôzne úrovne zvárania. Pri nastavení najvyššej úrovne je možné zvariť viac vreciek naraz, v rámci jedného cyklu.



Zariadenie vykonáva dve fázy zvárania, ktoré zaručujú správny zvar aj na znečistených a mastných vreckách.