

CPV615NR

Сімейство продуктів

Підігрівач посуду

Комерційна висота

14 см

Тип продукту

Вакууматор

Vitality system

Так



Естетика

Естетика

Dolce Stil Novo

Колір

Чорний

Оздоблення

Глянцевий чорний

Оздоблення компонентів

Колір міді

Матеріал

Скло

Тип скла

Затемнене

Фронтальна панель

З горизонтальною смugoю

Логотип

Серіографія

Розташування логотипу

Внутрішнє

Управління

Тип управління

Сенсорне управління

Программы/ функции

Степень вакуумирования



Вакуумирование в контейнере




Функции приготовления



Запаивание



Технічні характеристики



Механізм відкривання Push pull


Матеріал основи	Нержавеющая сталь 304	Предохранительный электромагнитный клапан с обратным потоком масла	Так
Матеріал кришки	Закаленное стекло с рамкой		
Открывание крышки	65° +/- 3°		
Устройство стабилизации прибора	Так	Цикл осушения помпы	Да, автоматический
Максимальный выступ выдвижного ящика	453 +/- 2 мм	Длина запаивающей планки вакууматора	260 мм
Максимально допустима вага	15 кг	Съемная верхняя панель	Так
Максимальна вага навантаження на прилад	48 кг	Тип запаивания	Двухфазное
Об'єм	6,5 л	Продолжительность цикла консервации	1' - 1'20"
Мощность помпы	4 м³/ч	Достигимый вакуум	2-10 мбар (99,9%)
		Датчик уровня вакуума	Да, точность 10 мбар
		Аксесуари в комплекті	Пакеты для хранения LifeBags, Пакеты V-Cook для приготовления Sous- Vide

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	220-240 В
Номінальна потужність (кВт)	240 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Сила струму (А)	1 А		

Логістична інформація

Ширина (мм)	597 мм	Висота (мм)	135 мм
Глибина (мм)	570 мм		



Compatible Accessories



LIFEBOX

Набор из 3 контейнеров для вакууматора



VBAG1

Пакеты для приготовления и хранения sous-vide, 20x30, 50 шт.



VBAG2

Пакеты для приготовления и хранения sous-vide, 25x35, 50 шт.

Symbols glossary



Функция Chef чередует циклы сжатия и декомпрессии и ускоряет некоторые операции, такие как маринад или настой, которые в противном случае потребовали бы много времени.



Функция вакуумирования в пакете гарантирует создание вакуума на выбор из трех уровней. Также можно установить уровень 0, чтобы запечатать пакет без создания вакуума.



Пакеты для приготовления Sous-vide. Эти пакеты выдерживают максимальную температуру 85°C (в течение 75 часов), 100°C (в течение 4 часов) или 121°C (в течение 30 минут). Подходят для хранения в кладовой и холодильнике, их нельзя хранить в морозильной камере.



При установке самого высокого уровня вакуума в пакете/ контейнере, достигается уровень вакуума 99,9%.



Прибор можно настроить на три разных уровня запаивания. Установка максимального уровня позволяет запаять больше пакетов одновременно с помощью уникального цикла.



Пакеты для вакуумного хранения. Эти пакеты выдерживают температуры от -25°C до 70°C (в течение 2 часов) или 100°C (в течение 15 минут). Подходят для хранения в кладовой, холодильнике и морозильной камере, их нельзя использовать для приготовления в вакууме.



Стабилизирующее устройство поддерживает выдвижной ящик открытым при использовании, предотвращая его случайное закрывание.



Функция вакуумирования в контейнере гарантирует создание вакуума в стеклянных или пластиковых контейнерах на трех различных уровнях. Используйте только сертифицированные контейнеры, подходящие для вакуума и способные противостоять вакууму 99,9%.



Датчик вакуума гарантирует достижение максимального вакуума, связанного с заданным уровнем. Если значение не достигнуто, пакет не запечатывается.



Вакууматор выполняет двухфазную сварку, что гарантирует герметичность также загрязненных и замасленных пакетов.